

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-black-p-94399.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

Cena	2 405,40 zł
Numer katalogowy	40153
Kod producenta	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK
Kod EAN	6923172578631
Max. liczba użytkowników	10
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
NDAA	Nie
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	-
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak

Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	113° - 31°
Model przetwornika2	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	7.3 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK

- Model: IPC-HDBW2841R-ZAS-27135-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: -
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 7.3 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa

-
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 113° - 31°
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie