

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3241f-as-0280b-s2-p-130347.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2

Cena	1 266,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39571
Kod producenta	IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Widoczność w nocy	30
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Kąt widzenia	107°
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Dahua IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2. Została stworzona z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Dzięki zaawansowanym technologiom, ta kamera oferuje doskonałą jakość obrazu oraz inteligentne funkcje detekcji, które sprawiają, że Twoje otoczenie będzie jeszcze bardziej chronione.

Korzyści z wyboru kamery Dahua

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP (1920 x 1080), co zapewnia szczegółowy podgląd.
- Świetna wydajność w słabym oświetleniu — minimalne oświetlenie wynosi zaledwie 0.002 Lux.
- Inteligentne wykrywanie ruchu oraz alarmy, które automatycznie informują o zagrożeniach.
- Możliwość zdalnego sterowania oraz podglądu obrazu z dowolnego miejsca.
- Wysoki stopień ochrony (IP67, IK10) zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Model	IPC-HDBW3241F-AS-0280B-S2
Waga	0.53 kg
Rozdzielczość	2 MP (1920 x 1080)
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Minimalne oświetlenie	0.002 Lux (kolor), 0.0002 Lux (czarno-biały)
Zasięg IR	do 30 m
Obiektyw	2.8 mm (F1.4), kąt widzenia H: 107°, V: 56°
Kompatybilność z siecią	IPv4, IPv6, ONVIF
Interfejs audio	1 wejście i 1 wyjście audio (RCA)
Wymiary	Ø111 x 64.8 mm
Zasilanie	12 VDC lub PoE (48 V)
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)