

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3441r-as-p-0210b-p-95377.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

| | |
|----------------------------------|---|
| Cena | 1 815,30 zł |
| Numer katalogowy | 36265 |
| Kod producenta | IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B |
| Kod EAN | 6923172534286 |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Audio | Tak |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Czułość przetwornika | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) |
| Pobór mocy | 3.9 W |
| Klasa odporności | IK10 |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Balans bieli | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.1mm |
| Rozdzielczość | 2688x1520 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 15 m |
| NDAA | Nie |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7" |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 1/1 |
| WDR | Tak |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 3 szt. |
| Wandaloodporność | Tak |
| Obiektyw | Stały |
| Kąt widzenia | 180° |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

- Model: IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 15 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.1mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 3.9 W
- Czułość przetwornika: 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

-
- NDAA: Nie