

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3549r1-zas-pv-27135-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138215.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt

Cena	11 940,99 zł
Numer katalogowy	41021K04
Kod producenta	IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt

Model: IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-27135

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu CMOS 1/2.7" 5 MP – wysoka jakość obrazu przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość 5 MP (2960 × 1668) przy 20 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka efektywność i bardzo niski bitrate.
- Wbudowany doświetlacz IR (zasięg 50 m) oraz ciepłe światło (zasięg 40 m).
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dostosowane do różnych przepustowości

i środowisk zapisu.

- Funkcje: tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny – do pracy w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne funkcje: detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii (z rozróżnianiem ludzi i pojazdów), detekcja postępu, wałęsania; detekcja twarzy (cała scena).
- Detekcje anomalii: ruch, maskowanie prywatności, zmiana sceny, dźwięk, brak karty SD, pełna/awaria karty SD, zerwane połączenie, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście/1 wyjście; audio: 1 wejście/1 wyjście; obsługa kart MicroSD do 512 GB; podwójny mikrofon; głośnik; dwukierunkowe audio.
- Zasilanie 12 VDC / PoE.
- Odporność IP67 i IK10.
- Alarm świetlny-dźwiękowy (czerwono-niebieskie światło).
- SMD 4.0.
- Obsługa AI SSA oraz funkcji jednego kliknięcia uzbrajania/rozbrajania.
- Możliwość definiowania obszaru SMD w strefach światła białego, umożliwiającą wyzwalanie alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja / Parametr
Inteligencja – Ochrona perymetryczna (IVS)

SMD
AcuPick

AI SSA
Detekcja twarzy (pełna scena)

Smart Search

Wejście audio
Wyjście audio
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Certyfikaty
Ustawienia obrazu
OSD
Tryby nagrywania

Karta MicroSD
Przywracanie domyślne
Zarządzanie użytkownikami
Tryby zabezpieczeń
Czułość słabego oświetlenia
Kompresja wideo
Smart Codec
AI Coding
Prędkości klatek

Ilość strumieni
Rozdzielczości
Kontrola bit rate
Bit rate
Dzień/Noc
BLC / HLC
WDR
SSA
Balans bieli

Wzmocnienie
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Domyślny bitrate
ROI
Stabilizacja obrazu
Smart Illumination
Defog

Opis

Detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii (obie funkcje wspierają klasyfikację pojazd/człowiek), detekcja postępu, detekcja wałęsania

SMD 4.0

Algorytmy głębokiego uczenia współpracujące z urządzeniami back-end; precyzyjne wyszukiwanie osób i pojazdów w nagraniach i obrazie na żywo

Tak

Detekcja twarzy; snapshot; optymalizacja; ulepszanie; ustawienia kąta; konfiguracja trybu zdjęć; przesyłanie najlepszych ujęć

Współpraca ze Smart NVR: zaawansowane wyszukiwanie, ekstrakcja i łączenie zdarzeń

1 kanał (RCA)

1 kanał (RCA)

1 kanał; styk mokry 5 mA, 3-5 VDC

1 kanał; styk mokry 300 mA, 12 VDC

CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EMC2014/30/EU

Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma

Czas, kanał, lokalizacja, obraz, statystyki przepływu

Ręczne; detekcja; harmonogram; alarm; priorytet: Ręczne >

Alarm > Detekcja > Harmonogram

Do 512 GB

Jedno kliknięcie

Do 20

Login/hasło; MAC; HTTPS; 802.1x; kontrola dostępu

Starlight

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko substream)

Smart H.265+; Smart H.264+

AI H.265; AI H.264

Główny: 2880×1620 / 2960×1668 (1-20 fps), 2688×1520

(1-30 fps) • Sub: 704×576 (1-25 fps) / 704×480 (1-30 fps) •

Trzeci: 1920×1080 (1-25/30 fps)

3

5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF

CBR/VBR

H.264: 3-16384 kbps; H.265: 3-16384 kbps

Auto (ICR) / Kolor / B/W

Tak / Tak

120 dB

Tak

Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, manualny, regionalny

Auto / Manual

3D NR

4 strefy

2816 kbps (2880 × 1620)

4 obszary

Elektroniczna (EIS)

Tak

Tak

Rotacja obrazu	0°/90°/180°/270°
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Języki	Wielojęzyczne – w tym polski
Zdarzenia alarmowe	Brak/pełna/awaria SD, sabotaż, ruch, wtargnięcie, linia, wałęsanie, twarz, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, defocus, zewnętrzny alarm, SMD, wyjątki bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP, RTMP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, NTP, QoS, UPnP, ICMP, SNMP, P2P itd.
Interoperacyjność	ONVIF S/G/T, CGI
Użytkownicy	20; łączna przepustowość 64 Mb
Magazynowanie	FTP, SFTP, NAS, MicroSD
Przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Zabezpieczenia	Digest, WSSE, blokada kont, logi, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot/execution/upgrade
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH
Temperatura przechowywania	-40°C do +60°C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH
Ochrona	IP67; IK10
Antykorozja	Podstawowa
Typ obiektywu	Motozoom (zmiennooogniskowy)
Mocowanie obiektywu	φ16
Ogniskowa	2.7-13.5 mm
Przystona	F1.2
Kąt widzenia	H: 113°-36°; V: 57°-20°; D: 137°-40°
Irys	Stały
Min. odległość ostrzenia	1.5 m
DORI (szeroki/tele)	Detekcja: 65.2 m / 186.6 m; Obserwacja: 26.1 m / 74.6 m; Rozpoznanie: 13.0 m / 37.3 m; Identyfikacja: 6.5 m / 18.7 m
Obudowa	Kopułkowa, wandaloodporna
Przetwornik	1/2.7" CMOS
Piksele	5 MP
Maks. rozdzielczość	2960 × 1668
ROM / RAM	256 MB / 1 GB
System skanowania	Progresywny
Migawka	1/3 – 1/100000 s
Czułość	0.003 lux (kolor), 0.0003 lux (B/W), 0 lux (doświetlacz)
Zasięg doświetlaczy	IR: 50 m • światło ciepłe: 40 m
Doświetlacz	2 × IR LED, 2 × ciepłe światło
Regulacja osi	Pan 0-355°, Tilt 0-80°, Obrót 0-355°
Bateria podtrzymująca	Tak, 1 mAh
Mikrofon	Wbudowany podwójny
Głośnik	Wbudowany
Kompresja audio	G.711a/u, PCM, G.726, G.723
Próbkowanie audio	8-64 kHz
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu	105 × Ø126 mm
Wymiary opakowania	187 × 186 × 162 mm
Waga netto / brutto	0.73 kg / 0.90 kg
Montaż	Sufitowy, ścienny, na słup
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektów	W zestawie
Napięcie pracy	12 VDC (±30%); PoE 802.3af
Pobór mocy	2.8-9.2 W w zależności od trybu