

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3649r-zas-il-27135-p-135382.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Cena	2 744,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60087
Kod producenta	HDBW3649R-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554925689
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Model: HDBW3649R-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik **1/2.7" CMOS**, wysoka rozdzielczość, dobra praca w słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość **6 MP (3288x1850)** przy 25/30 kl./s.
- Kompresja **H.265** / H.264+ / H.265+, niski bitrate.
- Wbudowane diody IR i ciepłe światło, zasięg do **50 m**.
- Funkcje poprawy obrazu: **WDR, 3D NR, HLC, BLC, obrót obrazu, znak wodny**.
- Inteligentne funkcje: wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii, postoju, włączenia się, wykrywanie twarzy, rozróżnianie ludzi i pojazdów.

- Detekcja anomalii: ruchu, sabotażu, zmiany sceny, dźwięku, problemów z kartą SD, siecią, IP, zasilaniem.
- Wejście/wyjście alarmowe (1/1), audio (1/1), wbudowany mikrofon, obsługa kart microSD do **512 GB**.
- Zasilanie **12 VDC lub PoE**.
- Odporność **IP67** (pyło- i wodoodporność) oraz **IK10** (odporność na uderzenia).
- Technologia **SMD 4.0** i **AI SSA**, możliwość definiowania stref aktywujących alarm przy oświetleniu ciepłym.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja / Parametr	Opis
Inteligencja IVS (Ochrona obwodowa)	Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi), wykrywanie postoju, wykrywanie włóczenia się
SMD	SMD 4.0
AcuPick	Wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia i współpracuje z urządzeniami tylnymi w celu dokładnego dopasowania celów (osoby, pojazdy), wyszukiwania w nagraniach i podglądzie na żywo
AI SSA	Tak
Wykrywanie twarzy (cały obraz)	Detekcja twarzy, migawki, optymalizacja zdjęć twarzy, przesyłanie najlepszego ujęcia, ulepszanie twarzy, ustawienie zdjęcia jako portretu lub zdjęcia legitymacyjnego, strategię wykonywania zdjęć (na żywo, priorytet jakości, optymalizacja), filtr kąta twarzy, ustawienie czasu optymalizacji
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca ze Smart NVR przy inteligentnym wyszukiwaniu, ekstrakcji i łączeniu zdarzeń w nagraniach
Wejście audio	1 kanał (port RCA)
Wyjście audio	1 kanał (port RCA)
Wejście alarmowe	1 kanał, styk mokry, 5 mA 3-5 VDC
Wyjście alarmowe	1 kanał, styk mokry, 300 mA 12 VDC
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma
Nakładki OSD	Czas, kanał, lokalizacja, maskowanie prywatności, obraz, własne
Tryb nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram, alarm; priorytety: ręczny > alarm > detekcja ruchu > harmonogram