

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3842e-as-0280b-p-93465.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3842E-AS-0280B

Cena	2 092,09 zł
Numer katalogowy	42104
Kod producenta	IPC-HDBW3842E-AS-0280B
Kod EAN	6923172592415
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	6.1 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
NDAA	Nie
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Wyjście wideo	Nie

Wielkość przetwornika	1/1.8
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Stały
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	110°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDBW3842E-AS-0280B

- Model: IPC-HDBW3842E-AS-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: Nie dotyczy
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6.1 W
- Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 110°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - NDAA: Nie