

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5449r1-ze-led-2712-p-138208.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712

Cena	3 991,43 zł
Numer katalogowy	32437G
Kod producenta	IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712
Wbudowany mikrofon	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody LED
Ogniskowa obiektywu	2.7-12 mm (motozoom)
Balans bieli	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	115°
Wandaloodporność	Tak
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712

Model: IPC-HDBW5449R1-ZE-LED-2712

Najważniejsze cechy:

- 1/1,8" 4 Mpx Fullcolor,
- Smart H.265/H.264,
- 25/30 kl./s @ 4MPx (2688 × 1520),
- WDR (140dB), mirco SD(max 256 GB),
- obiektyw zmienno-ogniskowy 2,7mm - 12mm,
- podświetlenie światłem białym- 40 m,
- IP67, IK10,
- DC 12V/PoE,
- SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), liczenie ludzi, detekcja twarzy

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm
Kąt widzenia:	115 ° ... 48 ° (dane producenta) 106 ° ... 47 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Czułość:	0.0005 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Wbudowany głośnik Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.12
Wybrane funkcje:	WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie zgromadzenia ludzi, detekcja parkowania, zmiana sceny, detekcja twarzy, liczenie ludzi, mapa cieplna Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Dostęp z telefonu komórkowego:	192.168.1.108 admin / -
Domyślny adres IP:	
Domyślny login / hasło administratora:	

Porty dostępu przez www:
Porty dostępu przez aplikację na PC:
Port dostępu przez aplikację mobilną:
Port ONVIF:
RTSP URL:

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Wandaloodporna:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

80, 37777

37777

37777

80

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

PoE (802.3af),

ePoE,

12 V DC / 620 mA

≤ 9.0 W @ PoE

≤ 7.4 W @ 12 V DC

Dome - Metal + Plastik

Biały

IP67

IK10

-30 °C ... 60 °C

0.75 kg

Ø 126 x 105 mm

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, włoski