

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw7442h-z-2712f-dc12ac24v-s2-p-95794.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2

Cena	7 195,14 zł
Numer katalogowy	34146
Kod producenta	IPC-HDBW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	56
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7 mm - 12 mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	40 m
NDA	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	3/2
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	5 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	114°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak

Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0,001 luksa przy F1,2 (kolor, 30 IRE) 0,0002 luksa przy F1,2 (cz.-b., 30 IRE) 0 luksów (podświetlenie włączone)
Pobór mocy	7.1 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	80
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2

- Model: IPC-HDBW7442H-Z-2712F-DC12AC24V-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 5 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 3/2
- Max. liczba użytkowników: 80
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 7.1 W
- Czułość przetwornika: 0,001 luksa przy F1,2 (kolor, 30 IRE) 0,0002 luksa przy F1,2 (cz.-b., 30 IRE) 0 luksów (podświetlenie włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 114°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie