

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1230s-0280b-s5-p-108621.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5

Numer katalogowy	27275
Kod producenta	IPC-HDW1230S-0280B-S5
Kod EAN	6923172529350
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Pobór mocy	4.3 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Rozdzielczość	1920x1080
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Balans bieli	Tak
Wandaloodporność	Nie
Strefy prywatności	Tak
NDAA	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Obiektyw	Stały
Współczynnik S/N	>50dB
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230S-0280B-S5

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Sony CMOS
- Obiektyw: 2.8mm
- Maksymalny zasięg reflektora IR: do 30m
- Ilość klatek: 25/30 kl/s @ 1080P (1920x1080)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Funkcje: DWDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: 85 mm x 108 mm
- Zasilanie: DC 12V, PoE

- Model: IPC-HDW1230S-0280B-S5
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- NDAA: Nie

