

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1230t-zs-2812-s5-p-127501.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Cena	1 215,27 zł
Numer katalogowy	27557
Kod producenta	IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5
Kod EAN	6923172525000
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Czułość przetwornika	0.005 Lux @F1.5
Widoczność w nocy	60
Audio	Nie
Rozdzielczość	1920x1080
Kąt widzenia	101.7° - 32.3°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
WDR	Nie
Detekcja ruchu	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Wyjście wideo	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Seria	Lite
Klasa szczelności	IP67

Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Temperatura pracy	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Pobór mocy	8
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Model: IPC-HDW1230T-ZS-2812-S5

Najważniejsze cechy

- przetwornik obrazu CMOS
- Rozdzielczość **2MP (1920 x 1080) @ 25/30 kl./s**
- Kodek **H.265**, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, maks. **Odległość IR: 60 m**
- Elastyczne kodowanie, ROI, SMART H.264 / H.265s
- Wybrane funkcje: WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Regulowany zdalnie obiektyw 2,7-13,5mm (**kąt widzenia 101°-33.5°**)
- Obsługuje max. Karta micro SD 256 GB
- Obsługa zasilania 12 V DC / **PoE**
- **Ochrona IP67**

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	101 ° ... 33.5 °

Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	19.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	< 6.4 W @ PoE < 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	Ø 122 x 108 mm