

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1339da-sw-pv-0280b-p-138185.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1339DA-SW-PV-0280B

Cena	826,43 zł
Numer katalogowy	65769
Kod producenta	IPC-HDW1339DA-SW-PV-0280B
Kod EAN	6939554908804
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	3MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	103°

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1339DA-SW-PV-0280B

Model: IPC-HDW1339DA-SW-PV-0280B

Najważniejsze cechy:

- **3MP** - Wyraźny obraz w każdym detalu
- **Ostrzejszy podgląd, lepsza identyfikacja zdarzeń.**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio**
- **Rozmawiaj na żywo - z dowolnego miejsca.**
- **Odporność IP67**
- **Niezawodna praca w deszczu, kurzu i trudnych warunkach.**
- **Szybkie parowanie Bluetooth**

- **Błyskawiczna i prosta konfiguracja urządzenia.**
- **Inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów (AI)**
- **Skupia się na realnych zagrożeniach, redukuje fałszywe alarmy.**
- **Smart Dual Light - kolor nocą, gdy ma to znaczenie**
- **Automatyczne doświetlenie umożliwia identyfikację szczegółów.**
- **Wi-Fi 6 - stabilne połączenie i wysoka prędkość transmisji**
- **Lepszy zasięg, mniejsze zakłócenia.**
- **Aplikacja DMSS - intuicyjne zarządzanie z telefonu**
- **Wszystko pod ręką, gdziekolwiek jesteś.**
- **Alarm świetlny i dźwiękowy**
- **Natychmiastowe odstraszanie intruzów.**
- **Kodek H.265 - oszczędność miejsca przy wysokiej jakości obrazu**
- **Obsługa kart microSD - lokalne i niedrogie przechowywanie nagrań**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane techniczne
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
Minimalne oświetlenie	0.005 lux @F1.6 (kolor, 30 IRE) 0.0005 lux @F1.6 (czarno-biały, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlacza	IR: do 30 m Ciepłe światło: do 30 m
Liczba oświetlaczy	1 × IR LED, 1 × ciepłe światło
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm / 3.6 mm
Maks. przysłona	F1.6
Pole widzenia	2.8 mm: H 103° / V 55° / D 123° 3.6 mm: H 85° / V 46° / D 100°
Inteligentne wykrywanie ludzi	Tak
Inteligentne wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko substream)
Szybkość klatek	Główny: 2304 × 1296 @ 1-25/30 fps Substream: 640 × 360 @ 1-25/30 fps
Bitrate wideo	H.264: 32-6144 kbps H.265: 32-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / czarno-biały
WDR	DWDR
Rotacja obrazu	0° / 180°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz (2.4000-2.4835 GHz), EIRP ≤ 20 dBm
Zgodność systemowa	ONVIF (Profile S / G / T), CGI
Parowanie Wi-Fi	Bluetooth
Pamięć	MicroSD do 256 GB
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacja mobilna	Android, iOS
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU CE-RED: 2014/53/EU
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	Typowy: 2.1 W Maks.: 7.1 W (H.265 + ciepłe światło + alarm)
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Przycisk resetu	Tak
Materiał obudowy	Metal + tworzywo
Wymiary	102.2 mm × Ø109.9 mm
Waga netto	0.32 kg

