

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1339da-sw-pv-0360b-p-138186.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1339DA-SW-PV-0360B

Cena	817,43 zł
Numer katalogowy	65770
Kod producenta	IPC-HDW1339DA-SW-PV-0360B
Obsługa WiFi	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	85°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	30 ~ 40 m
Kolor obudowy	Biały
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	3MPX

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1339DA-SW-PV-0360B

Model: IPC-HDW1339DA-SW-PV-0360B

Najważniejsze cechy:

- **3MP - Wyraźny obraz w każdym detalu**
- **Ostrzejszy podgląd, lepsza identyfikacja zdarzeń.**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio**
- **Rozmawiaj na żywo - z dowolnego miejsca.**
- **Odporność IP67**
- **Niezawodna praca w deszczu, kurzu i trudnych warunkach.**
- **Szybkie parowanie Bluetooth**
- **Błyskawiczna i prosta konfiguracja urządzenia.**
- **Inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów (AI)**

- Skupia się na realnych zagrożeniach, redukuje fałszywe alarmy.
- Smart Dual Light - kolor nocą, gdy ma to znaczenie
- Automatyczne doświetlenie umożliwia identyfikację szczegółów.
- Wi-Fi 6 - stabilne połączenie i wysoka prędkość transmisji
- Lepszy zasięg, mniejsze zakłócenia.
- Aplikacja DMSS - intuicyjne zarządzanie z telefonu
- Wszystko pod ręką, gdziekolwiek jesteś.
- Alarm świetlny i dźwiękowy
- Natychmiastowe odstraszenie intruzów.
- Kodek H.265 - oszczędność miejsca przy wysokiej jakości obrazu
- Obsługa kart microSD - lokalne i niedrogi przechowywanie nagrań

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane techniczne
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2304 (H) × 1296 (V)
Minimalne oświetlenie	0.005 lux @F1.6 (kolor, 30 IRE) 0.0005 lux @F1.6 (czarno-biały, 30 IRE)
Zasięg oświetlacza	0 lux (przy włączonym oświetlaczu) IR: do 30 m Ciepłe światło: do 30 m
Liczba oświetlaczy	1 × IR LED, 1 × ciepłe światło
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm / 3.6 mm
Maks. przysłona	F1.6
Pole widzenia	2.8 mm: H 103° / V 55° / D 123° 3.6 mm: H 85° / V 46° / D 100°
Inteligentne wykrywanie ludzi	Tak
Inteligentne wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko substream)
Szybkość klatek	Główny: 2304 × 1296 @ 1-25/30 fps Substream: 640 × 360 @ 1-25/30 fps
Bitrate wideo	H.264: 32-6144 kbps H.265: 32-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / czarno-biały
WDR	DWDR
Rotacja obrazu	0° / 180°
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz (2.4000-2.4835 GHz), EIRP ≤ 20 dBm
Zgodność systemowa	ONVIF (Profile S / G / T), CGI
Parowanie Wi-Fi	Bluetooth
Pamięć	MicroSD do 256 GB
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacja mobilna	Android, iOS
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU CE-RED: 2014/53/EU
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	Typowy: 2.1 W Maks.: 7.1 W (H.265 + ciepłe światło + alarm)
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Przycisk resetu	Tak
Materiał obudowy	Metal + tworzywo
Wymiary	102.2 mm × Ø109.9 mm
Waga netto	0.32 kg