

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431s-0280b-s4-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-76625.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24507K10
Kod producenta	24507K10
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	104°
Model przetwornika2	b.d.
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
Pobór mocy	4.3 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Stały

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431S-0280B-S4 OPAKOWANIE ZBIORCZE 10szt.

- przetwornik 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja H.265/H.264
- wysoka jakość obrazu: 20 kl/s @ 4MPX (2688×1520)
- funkcje: WDR (120dB), 3DNR, BLC
- mechaniczny filtr ICR
- podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- obiektyw 2.8mm
- max zasięg reflektora IR 30m
- zasilanie DC12V, POE
- stopień ochrony IP67
- Model: 24507K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0 (kolor,1/3s,30IRE); 0Lux/F2.0 (IR wł.)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)

-
- Obiektów: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa