

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1431t-zs-2812-s4-p-127058.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Cena	1 585,48 zł
Numer katalogowy	24508
Kod producenta	IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4
Kod EAN	6939554979347
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	98°
Wandaloodporność	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	50
Seria	Lite
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Balans bieli	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Wyjście wideo	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Model: IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

Najważniejsze cechy

- 4 MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3 ", niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjście 4 MP (2560 × 1440) przy 25/30 kl./s obsługuje maks. 4MP (2688 × 1520) @ 20 kl/s
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, maks
- Odległość IR: 50 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach o szerokości pasma i pamięci masowej
- Obrót obrazu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, stosowane w różnych scenach monitorowania
- Obsługuje max. Karta SD 256 GB
- Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
- Ochrona IP67

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	98 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	nie
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, IEEE 802.1x
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	19.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx

Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	< 6.9 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata