

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1439v-a-il-0360b-p-90297.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0360B

Cena	816,50 zł
Numer katalogowy	53639
Kod producenta	IPC-HDW1439V-A-IL-0280B
Kod EAN	6923172570369
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	78°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Czułość przetwornika	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
Pobór mocy	5.7 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie

Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2560x1440

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL-0360B

- **Kamera kopułkowa sieciowa IP** o rozdzielczości **4MPx z Dual Light i stałą ogniskową**, odpowiednia **do montażu na zewnątrz i wewnątrz**
- **Funkcja redukcji szumu**
- Przetwornik obrazu: **4 MPx 1/2,9" CMOS**
- **ROI, SMART H.264+/H.265+** = elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnych środowiskach
- **Wykrywanie nietypowych zdarzeń:** wykrywanie ruchu, sabotażu wideo, wykrywanie audio, wykrywanie rozłączenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostępu.
- **Wbudowany mikrofon**
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** - łatwa instalacja
- Stopień ochrony: **IP67**
- **Obsługuje wykrywanie ludzi**

- Model: IPC-HDW1439V-A-IL-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.7 W
- Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multimisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 78°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

