

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1439v-a-il-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-109763.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL Opakowanie zbiorcze 4szt

Cena	3 301,10 zł
Numer katalogowy	43164K04
Kod producenta	43164K04
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Pobór mocy	5.7 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	30 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE);

	0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Kąt widzenia	94°

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1439V-A-IL Opakowanie zbiorcze 4szt

- **Kamera kopułkowa sieciowa IP** o rozdzielczości **4MPx z Dual Light i stałą ogniskową**, odpowiednia **do montażu na zewnątrz i wewnątrz**
- **Funkcja redukcji szumu**
- Przetwornik obrazu: **4 MPx 1/2,9" CMOS**
- **ROI, SMART H.264+/H.265+** = elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnych środowiskach
- **Wykrywanie nietypowych zdarzeń:** wykrywanie ruchu, sabotażu wideo, wykrywanie audio, wykrywanie rozłączenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostępu.
- **Wbudowany mikrofon**
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** - łatwa instalacja
- Stopień ochrony: **IP67**
- **Obsługuje wykrywanie ludzi**

- Model: 43164K04
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.7 W
- Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multimisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 94°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

