

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1530t-0280b-s6-black-p-96366.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK

Numer katalogowy	32691
Kod producenta	IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK
Kod EAN	5902887069314
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Wyjście wideo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Pobór mocy	5.5 W
Widoczność w nocy	30 m
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;IGMP;IGMP;TLS;SSH
Rozdzielczość	2688x1520
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	104°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Stały
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Onvif	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	5MPX
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/3"

Czułość przetwornika	0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50 dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
NDA	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK

- Model: IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały

-
- Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - NDAA: Nie