

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1539da-saw-il-0280b-p-135020.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Cena	865,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60033
Kod producenta	HDW1539DA-SAW-IL-0280B
Kod EAN	6923172595607
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Model: HDW1539DA-SAW-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **5MP - krystalicznie czysty obraz** Wyjątkowa szczegółowość i ostrość nagrań w każdej scenie.
- **AI Human Detection - inteligentne wykrywanie ludzi** Skupia się na tym, co naprawdę istotne, minimalizując liczbę fałszywych alarmów.

- **AI Vehicle Detection - precyzyjne wykrywanie pojazdów** Dokładna analiza ruchu pojazdów, mniej niepotrzebnych powiadomień.
- **Smart Dual Light - inteligentne oświetlenie** Automatyczne przełączanie między trybem podczerwieni a kolorowym - szczegółowy obraz także w nocy.
- **IP67 - odporność na trudne warunki** Pyłoszczelna i wodoodporna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach.
- **Wbudowany mikrofon - dźwięk, który mówi więcej** Rejestruje dźwięk otoczenia, dodając kontekst do każdego nagrania.
- **Wi-Fi 6 - szybkie i stabilne połączenie** Nowoczesny standard łączności bezprzewodowej bez zakłóceń i opóźnień.
- **Bluetooth Pairing - błyskawiczne parowanie** Prosta konfiguracja dzięki połączeniu przez Bluetooth.
- **H.265 - oszczędność miejsca i transferu** Zaawansowana kompresja wideo bez utraty jakości.
- **Obsługa kart Micro SD - lokalne przechowywanie danych** Tanie i wygodne rozwiązanie do zapisu nagrań.
- **Aplikacja DMSS - pełna kontrola w zasięgu ręki** Intuicyjna obsługa i podgląd obrazu z dowolnego miejsca.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlenia	Do 30 m (IR) Do 30 m (światło ciepłe)
Liczba oświetlaczy	1 (IR LED) + 1 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.8 mm / 3.6 mm
Przysłona maksymalna	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 108°, V: 57°, D: 129° 3.6 mm: H: 89°, V: 48°, D: 104°
Wykrywanie ludzi (AI Human Detection)	Tak
Wykrywanie pojazdów (AI Vehicle Detection)	Tak
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego) Główny strumień: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) Pomocniczy: 640 × 360@(1-25/30 fps) Wartości maksymalne zależą od łącznej mocy kodowania
Szybkość klatek (Frame Rate)	H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 32 kbps-6144 kbps
Bitrate wideo	Auto (ICR) / Kolor / B/W DWDR
Tryb dzień/noc	0° / 180°
WDR	Tak
Obrót obrazu	G.711a; G.711Mu; PCM
Wbudowany mikrofon	RJ-45 (10/100 Base-T)
Kompresja audio	IEEE 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, 2.4000-2.4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm)
Port sieciowy	Parowanie przez Bluetooth
Wi-Fi	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Parowanie Wi-Fi	Karta Micro SD (do 256 GB)
Interoperacyjność	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Magazyn danych	iOS; Android
Oprogramowanie zarządzające	CE-LVD: EN62368-1
Aplikacja mobilna	CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/EU
Certyfikaty	CE-RED: Dyrektywa 2014/53/EU 12 VDC
Zasilanie	Typowy: 2.1 W (12 VDC)
Pobór mocy	Maks.: 5.1 W (12 VDC) (H.265 + światło ciepłe włączone) -40 °C do +60 °C ≤95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	IP67
Wilgotność pracy	Przycisk resetowania
Stopień ochrony	Metal + tworzywo sztuczne
Przycisk kamery	102.2 mm × Φ109.9 mm (4.02" × Φ4.33")
Materiał obudowy	0.32 kg (0.71 lb)
Wymiary	
Waga netto	

