

Dane aktualne na dzień: 24-12-2025 17:01

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-black-p-137871.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6-BLACK

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	54365
Kod producenta	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6-BLACK
Kod EAN	6939554999727
Balans bieli	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
WDR	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Wbudowany głośnik	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Widoczność w nocy	30
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6-BLACK

Model: IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6-BLACK

Najważniejsze cechy:

- **Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2.7"** – niski poziom luminancji, obraz w wysokiej rozdzielczości.
- **Maksymalna rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) przy 20 fps** oraz obsługuje 2688 × 1520 przy 25/30 fps.
- **Kodek H.265** – wysoka stopa kompresji, ultra-niski bitrate.
- **Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie** – maksymalny zasięg IR 30 m i maksymalny zasięg ciepłego światła 30 m.
- **Tryb rotacji, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne** – odpowiednie do różnych scenariuszy monitoringu.
- **ROI, SMART H.264+/H.265+** – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych warunków pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon.**
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** – łatwa instalacja.
- **Ochrona IP67.**
- **Wsparcie detekcji osób.**

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu
Nakładki OSD
Tryb nagrywania

Domyślne ustawienia

Zarządzanie użytkownikami
Zabezpieczenia

Czułość przy słabym oświetleniu
Wykrywanie ludzi (inteligentne)
Inteligentne wyszukiwanie

Kompresja wideo

Inteligentna kompresja
Liczba klatek wideo

Liczba strumieni
Rozdzielczość
Sterowanie bitrate
Bitrate wideo
Tryb dzień/noc
BLC
HLC
WDR
Balans bieli
Sterowanie wzmocnieniem
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Domyślny bitrate i rozdzielczość
Obszary zainteresowania (ROI)
Inteligentne doświetlanie
Obrót obrazu
Odbicie lustrzane
Maski prywatności
Języki

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy nakład
Nagrywanie ręczne; nagrywanie po detekcji; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet: Ręczne > Detekcja > Harmonogram
Obsługa przywracania domyślnych ustawień jednym kliknięciem
Do 20 użytkowników
Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Starlight
Obsługa klasyfikacji i dokładnego wykrywania ludzi
Współpraca z rejestratorem Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania, ekstrakcji i scalania zdarzeń z nagraniami
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego)
Smart H.265+; Smart H.264+
Strumień główny: 3840×2160@(1-20 kl/s) / 2688×1520@(1-25/30 kl/s); strumień pomocniczy: 704×576@(1-25 kl/s) / 704×480@(1-30 kl/s)
2 strumienie
8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
CBR/VBR
H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
Tak
Tak
DWDR
Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne
Auto/Ręczne
3D NR
WŁ./WYŁ. (4 obszary, prostokątne)
6144 kbps (3840 × 2160)
Tak (4 obszary)
Tak
0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° dla ≤2688×1520)
Tak
4 obszary
Angielski; Rosyjski; Hiszpański

Zdarzenia alarmowe	Rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; detekcja dźwięku; SMD (człowiek); wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P ONVIF (Profile S i T); CGI
Zgodność (interoperacyjność)	6 (całkowita przepustowość: 48 M)
Użytkownicy/hosts	FTP
Magazyn danych	IE; Chrome; Firefox
Przeglądarki	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Oprogramowanie zarządzające	iOS; Android
Aplikacja mobilna	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; certyfikaty X.509; HTTPS; zaufany start; zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja
Zabezpieczenia (rozszerzone)	-40 °C do +55 °C ≤95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-40 °C do +55 °C ≤95% (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	IP67
Temperatura przechowywania	Stałoogniskowy
Wilgotność przechowywania	M12
Stopień ochrony	2.8 mm
Typ obiektywu	F1.6
Mocowanie obiektywu	H: 110°; V: 58°; D: 132°
Ogniskowa	Stałe
Przystosowana maksymalna	1.5 m
Kąt widzenia	Detekcja: 84.8 m; Obserwacja: 33.9 m; Rozpoznanie: 17.0 m;
Sterowanie przystosowaną	Identyfikacja: 8.5 m
Minimalna odległość ostrzeżenia	Eyeball
Zasięg DORI	1/2.7" CMOS
Typ obudowy	8 MP
Matryca obrazu	3840 × 2160
Rozdzielczość sensora	128 MB
Maks. rozdzielczość	256 MB
ROM	Progresywny
RAM	Auto/Ręczne 1/3 s-1/100 000 s
System skanowania	0.008 lux (kolor); 0.0008 lux (B/W); 0 lux (z doświetlaniem)
Migawka elektroniczna	>56 dB
Minimalne oświetlenie	Do 30 m (IR), do 20 m (światło ciepłe)
Stosunek sygnału do szumu	Auto; Ręczne
Zasięg doświetlacza	1 (IR + światło ciepłe)
Sterowanie doświetlaczem	Obrót: 0-360°; Pochylenie: 0-78°; Rotacja: 0-360°
Liczba doświetlaczy	Tak
Regulacja kąta	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Wbudowany mikrofon	8 kHz; 16 kHz
Kompresja audio	Metalowa
Próbkowanie audio	85.6 mm × Ø94.0 mm
Obudowa	110 mm × 110 mm × 108 mm
Wymiary produktu	0.35 kg
Wymiary opakowania	0.46 kg
Waga netto	Montaż sufitowy; ścienny; na słupie
Waga brutto	Opcjonalny
Montaż	W zestawie
Zasilacz	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Obiektyw	12 VDC (±30%) / PoE (802.3af)
Certyfikaty	12 VDC / PoE (802.3af)
Napięcie zasilania	Podstawowy: 2.5 W (12 VDC), 3.5 W (PoE); Maksymalny: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE)
Zasilanie	
Pobór mocy	