

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-p-133691.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Cena	1 136,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53629
Kod producenta	IPC-HDW1839T-A-IL
Kod EAN	6939554931710
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	113°
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Nie
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	3840x2160

Seria	Value
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6

Model: IPC-HDW1839T-A-IL

Najważniejsze cechy:

- **Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2.7"** – niski poziom luminancji, obraz w wysokiej rozdzielczości.
- **Maksymalna rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) przy 20 fps** oraz obsługuje 2688 × 1520 przy 25/30 fps.
- **Kodek H.265** – wysoka stopa kompresji, ultra-niski bitrate.
- **Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie** – maksymalny zasięg IR 30 m i maksymalny zasięg ciepłego światła 30 m.
- **Tryb rotacji, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne** – odpowiednie do różnych scenariuszy monitoringu.
- **ROI, SMART H.264+/H.265+** – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych warunków pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon.**
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** – łatwa instalacja.
- **Ochrona IP67.**
- **Wsparcie detekcji osób.**

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy nakład
Tryb nagrywania	Nagrywanie ręczne; nagrywanie po detekcji; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet: Ręczne > Detekcja > Harmonogram
Domyślne ustawienia	Obsługa przywracania domyślnych ustawień jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Czułość przy słabym oświetleniu	Starlight
Wykrywanie ludzi (inteligentne)	Obsługa klasyfikacji i dokładnego wykrywania ludzi
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z rejestratorem Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania, ekstrakcji i scalania zdarzeń z nagraniami
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek wideo	Strumień główny: 3840×2160@(1-20 kl/s) / 2688×1520@(1-25/30 kl/s); strumień pomocniczy: 704×576@(1-25 kl/s) / 704×480@(1-30 kl/s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF

Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate wideo	H.264: 32–8192 kbps; H.265: 12–8192 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne
Sterowanie wzmacnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślny bitrate i rozdzielczość	6144 kbps (3840 × 2160)
Obszary zainteresowania (Rol)	Tak (4 obszary)
Inteligentne doświetlanie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° dla ≤2688×1520)
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Języki	Angielski; Rosyjski; Hiszpański
Zdarzenia alarmowe	Rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; detekcja dźwięku; SMD (człowiek); wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P ONVIF (Profile S i T); CGI
Zgodność (interoperacyjność)	6 (całkowita przepustowość: 48 M)
Użytkownicy/hosts	FTP
Magazyn danych	IE; Chrome; Firefox
Przeglądarki	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Oprogramowanie zarządzające	iOS; Android
Aplikacja mobilna	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; certyfikaty X.509; HTTPS; zaufany start; zaufane wykonanie; zaufana aktualizacja
Zabezpieczenia (rozszerzone)	–40 °C do +55 °C ≤95% (bez kondensacji) –40 °C do +55 °C ≤95% (bez kondensacji) IP67 Stałoogniskowy M12 2.8 mm F1.6 H: 110°; V: 58°; D: 132° Stałe 1.5 m Detekcja: 84.8 m; Obserwacja: 33.9 m; Rozpoznanie: 17.0 m; Identyfikacja: 8.5 m Eyeball 1/2.7" CMOS 8 MP 3840 × 2160 128 MB 256 MB Progresywny Auto/Ręczne 1/3 s–1/100 000 s 0.008 lux (kolor); 0.0008 lux (B/W); 0 lux (z doświetlaniem) >56 dB Do 30 m (IR), do 20 m (światło ciepłe) Auto; Ręczne 1 (IR + światło ciepłe) Obrót: 0–360°; Pochylenie: 0–78°; Rotacja: 0–360° Tak G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 8 kHz; 16 kHz Metalowa 85.6 mm × Ø94.0 mm 110 mm × 110 mm × 108 mm 0.35 kg 0.46 kg
Temperatura pracy	
Wilgotność pracy	
Temperatura przechowywania	
Wilgotność przechowywania	
Stopień ochrony	
Typ obiektywu	
Mocowanie obiektywu	
Ogniskowa	
Przystłona maksymalna	
Kąt widzenia	
Sterowanie przysłoną	
Minimalna odległość ostrzenia	
Zasięg DORI	
Typ obudowy	
Matryca obrazu	
Rozdzielczość sensora	
Maks. rozdzielczość	
ROM	
RAM	
System skanowania	
Migawka elektroniczna	
Minimalne oświetlenie	
Stosunek sygnału do szumu	
Zasięg doświetlacza	
Sterowanie doświetlaczem	
Liczba doświetlaczy	
Regulacja kąta	
Wbudowany mikrofon	
Kompresja audio	
Próbkowanie audio	
Obudowa	
Wymiary produktu	
Wymiary opakowania	
Waga netto	
Waga brutto	

Montaż
Zasilacz
Obiektyw
Certyfikaty
Napięcie zasilania
Zasilanie
Pobór mocy

Montaż sufitowy; ścienny; na słupie
Opcjonalny
W zestawie
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/UE
12 VDC ($\pm 30\%$) / PoE (802.3af)
12 VDC / PoE (802.3af)
Podstawowy: 2.5 W (12 VDC), 3.5 W (PoE); Maksymalny: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE)