

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2241t-zs-27135-p-95122.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135

Cena	1 796,43 zł
Numer katalogowy	37108
Kod producenta	IPC-HDW2241T-ZS-27135
Kod EAN	6923172545138
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2,7mm-13,5mm
Rozdzielczość	1920x1080
NDAA	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	40 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wyjście wideo	Nie
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Motozoom
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	108° - 30 °
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;

	Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.002 Lux@F1.5
Pobór mocy	6 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2241T-ZS-27135

- Model: IPC-HDW2241T-ZS-27135
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0.002 Lux@F1.5
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 108° - 30°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)

-
- Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie