

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249t-s-led-0280b-pro-p-135658.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO

Cena	1 197,58 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60801
Kod producenta	IPC-HDW2249T-S-LED
Kod EAN	6939554934797
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Typ oświetlacza	Diody LED
Współczynnik S/N	>56dB
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	101°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Widoczność w nocy	30
WDR	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD

Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO

Model: IPC-HDW2249T-S-LED

Najważniejsze cechy:

- 2-megapikselowy przetwornik CMOS 1/2.9", zapewniający wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Rozdzielczość do 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja przy bardzo niskim bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie – zasięg do 20 metrów.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dla różnych środowisk sieciowych i magazynowych.
- Funkcje obrazu: tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne – dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięć i przekroczenia linii z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów.
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, dźwięk, brak/pełna/błędna karta SD, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Technologia SMD Plus (ulepszona analiza ruchu z rozróżnianiem ludzi i pojazdów).

Specyfikacja techniczna:

Product Selector	Wybór produktu
Camera	Kamera
Image Sensor	Przetwornik obrazu
1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Max. Resolution	Maks. rozdzielczość
1920 (H) × 1080 (V)	1920 (poziomo) × 1080 (pionowo)
ROM	Pamięć ROM
128 MB	128 MB
RAM	Pamięć RAM
256 MB	256 MB
Scanning System	System skanowania
Progressive	Progresywny
Electronic Shutter Speed	Elektroniczna prędkość migawki
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s	Auto/Ręczna 1/3 s–1/100 000 s
Min. Illumination	Minimalne oświetlenie
0.0006 lux@F1.0	0.0006 lux@F1.0
S/N Ratio	Stosunek sygnału do szumu
≥56 dB	≥56 dB
Illumination Distance	Zasięg oświetlenia
Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light)	Do 30 m (98,43 ft) (ciepłe światło)
Illuminator On/Off Control	Sterowanie oświetlaczem WŁ./WYŁ.

Auto; Manual	Automatyczne; Ręczne
Illuminator Number	Liczba oświetlaczy
2 (Warm light)	2 (ciepłe światło)
Angle Adjustment	Regulacja kąta
Pan: 0°–360°	Obrót: 0°–360°
Tilt: 0°–78°	Pochylenie: 0°–78°
Rotation: 0°–360°	Rotacja: 0°–360°
Lens	Obiektyw
Lens Type	Typ obiektywu
Fixed-focal	Stałogniskowy
Lens Mount	Mocowanie obiektywu
M12	M12
Focal Length	Ogniskowa
2.8 mm; 3.6 mm	2.8 mm; 3.6 mm
Max. Aperture	Maks. przysłona
F1.0	F1.0
Field of View	Pole widzenia
2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119°	2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119°
3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95°	3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95°
Iris Control	Sterowanie przysłoną
Fixed	Stała
Close Focus Distance	Minimalna odległość ostrzenia
2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)	2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)
3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)	3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)