

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249t-s-led-0360b-pro-p-135351.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2249T-S-LED-0360B-PRO

Cena	1 206,58 zł
Numer katalogowy	60000
Kod producenta	HDW2249T-S-LED-0360B-PRO
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	81°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2249T-S-LED-0360B-PRO

Model: HDW2249T-S-LED-0360B-PRO

Najważniejsze cechy:

- 2-megapikselowy przetwornik CMOS 1/2.9", zapewniający wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Rozdzielczość do 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja przy bardzo niskim bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie – zasięg do 20 metrów.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dla różnych środowisk sieciowych i magazynowych.
- Funkcje obrazu: tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne – dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięć i przekroczenia linii z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów.
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, dźwięk, brak/pełna/błędna karta SD, brak sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.

- Obsługa kart Micro SD do 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Technologia SMD Plus (ulepszona analiza ruchu z rozróżnianiem ludzi i pojazdów).

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowa nakładka
Tryb nagrywania	Ręczne; wykrycie wideo; harmonogram; alarm. Priorytet: Ręczne > Alarm > Wideo > Harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Domyślnie	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Poziom światła	Ultra Starlight
Inteligentna analiza (IVS)	Wtargnięcie, przekroczenie linii (rozpoznawanie ludzi i pojazdów)
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z NVR Smart do inteligentnego wyszukiwania, wyodrębniania i łączenia zdarzeń
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko w strumieniu dodatkowym)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek na sekundę	Główny: 1920×1080@(1-25/30 fps); Dodatkowy: 704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)
Strumieniowanie	2 strumienie
Rozdzielczość	1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Sterowanie bitrate	VBR; CBR
Bitrate wideo	H.264: 32-6144 kbps; H.265: 12-6144 kbps
Dzień/Noc	Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny
Sterowanie wzmocnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ/WYŁ (4 prostokątne strefy)
Domyślny bitrate dla 1080p	2048 kbps
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (dla 1080p i niższych)
Lustrzane odbicie	Tak
Maskowanie prywatności	4 strefy
Korekcja zniekształceń (LDC)	Tak
Język	Wielojęzyczny, w tym polski