

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249t-zs-il-27135-p-133562.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135

Cena	1 974,32 zł
Numer katalogowy	53701
Kod producenta	IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135

Model: IPC-HDW2249T-ZS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

Przetwornik obrazu: 2 MP, 1/2.8" CMOS, wysoka czułość na niskie oświetlenie, obraz w wysokiej rozdzielczości.

Rozdzielczość wideo: Maks. 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.

Kodek wideo: H.265, wysoka kompresja, bardzo niski bitrate.

Oświetlenie wbudowane: Wielordzeniowe światło; zasięg IR i światła ciepłego do 40 m.

Technologie kodowania: ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dla różnych środowisk pasma i magazynowania.

Funkcje obrazu: Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne; odpowiednie dla różnych scen monitoringu.

Monitoring inteligentny: Wykrywanie intruzów i przekroczenia linii (klasyfikacja i precyzyjne wykrywanie pojazdów oraz ludzi).

Wykrywanie anomalii: Ruch, manipulacja wideo, dźwięk, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, detekcja napięcia.

Pamięć: Obsługa kart Micro SD do 256 GB, wbudowany mikrofon.

Zasilanie: 12 VDC/PoE, łatwa instalacja.

Ochrona: Klasa szczelności IP67.

Zaawansowane funkcje: Technologia SMD Plus.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Parametry
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	128 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.002 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE), 0.0002 lux@F1.5 (Czarno-białe, 30 IRE), 0 lux (z włączonym oświetlaczem)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 40 m (131.23 ft) (IR i światło ciepłe)
Sterowanie oświetlaczem	Auto; Manual
Liczba oświetlaczy	2 (Wielordzeniowe światło (IR + ciepłe))
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-78°, Rotation: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Motorized vari-focal
Mocowanie obiektywu	φ14
Ogniskowa	2.7 mm-13.5 mm
Maksymalny otwór przysłony	F1.5
Pole widzenia	H: 109°-30°; V: 56°-17°; D: 131°-35°
Regulacja przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m (2.62 ft)
DORI (Wykrywanie, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja)	W zależności od ogniskowej (np. Wykrywanie: 144.8 m, Obserwacja: 57.9 m, Rozpoznanie: 29.0 m, Identyfikacja: 14.5 m)
Inteligencja	
Ochrona obwodowa (IVS)	Wykrycie intruzów, przekroczenie linii (klasyfikacja pojazdów i ludzi)
SMD	SMD Plus
Wyszukiwanie inteligentne	Współpraca z inteligentnym NVR, dokładne wyszukiwanie zdarzeń
Wideo	
Kompresja wideo	H.265; H.264; MJPEG (tylko w sub-stream)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), CIF (352 × 288)
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-białe
Redukcja szumów	3D NR
Audio	
Mikrofon wbudowany	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Alarm	
Wydarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie ruchu, wykrycie dźwięku, wykrycie napięcia
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, DHCP, NTP

Zasilanie	12 VDC; PoE (802.3af)
Zasilanie	Min: 2.3 W; Max: 9.3 W
Zużycie energii	
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Obudowa	
Materiał	Metal
Wymiary	108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ4.80")
Waga	Netto: 0.69 kg; Brutto: 0.86 kg