

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249tm-s-il-0280b-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137595.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	4 163,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36302K04
Kod producenta	36302K04
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
WDR	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Seria	Lite
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 1080P
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	4
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ obudowy	Kopułkowa
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Widoczność w nocy	30
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Rozdzielczość	1920x1080
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Balans bieli	Tak

Wejścia/wyjścia audio	0/0
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.002 Lux@F1.6 (Color, 30IRE)
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	107°

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 36302K04

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 @ 25kl/s**
- kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG
- ilość pikseli: **2Mpx**
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- obudowa: **metalowy korpus kulki**, klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485:	Nie

Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności sabotaż wideo Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Full Color - kolorowy tryb nocny Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów Zgodność z NVR
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	Nie
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 320 mA
Pobór mocy:	≤ 4.4 W @ PoE ≤ 3.8 W @ 12 V DC
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.46 kg
Wymiary:	Ø 122 x 100 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski