

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2441t-zs-27135-p-129671.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441T-ZS-27135

Cena	1 925,87 zł
Numer katalogowy	36403
Kod producenta	IPC-HDW2441T-ZS-27135
Kod EAN	6923172545145
Widoczność w nocy	40
Temperatura pracy	-30°C to +60°C
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Rozdzielczość	2688x1520
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	104°-27°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Nie
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Seria	Lite
Pobór mocy	6
Czułość przetwornika	0.008 Lux@F1.5
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm
Model przetwornika2	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50 dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/3"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441T-ZS-27135

Model: IPC-HDW2441T-ZS-27135

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS
- Wysoka jakość obrazu: **20 kl/s @4MP**
- Kompresja: H.265; H.264; H.264B; **MJPEG**
- Funkcje: **WDR 120dB**, ROI, AGC, BLC, 3DNR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2,7-13,5mm (kąt widzenia 28-109°)**
- Gniazdo pamięci **MicroSD**
- Max zasięg reflektora **Smart IR 40m**
- Zasilanie 12V DC/**PoE (802.3af)**
- Stopień ochrony IP67

Przeznaczenie

Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, it

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	104 ° ... 27 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Metoda kompresji obrazu:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio:	brak
Przepływność (bitrate):	brak 32 ... 6144 kbit/s @ H.264 12 ... 6144 kbit/s @ H.265
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) D-ZOOM - Zoom cyfrowy Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy:	< 6.4 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.70 kg
Wymiary:	Ø 122 x 105 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

Producent / Marka:
Gwarancja:

DAHUA
3 lata