

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2441t-zs-27135-p-95322.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441T-ZS-27135

Cena	1 925,87 zł
Numer katalogowy	36403
Kod producenta	IPC-HDW2441T-ZS-27135
Kod EAN	6923172545145
Model przetwornika2	CMOS
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.008 Lux@F1.5
Pobór mocy	6.4 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>50 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2,7mm-13,5mm
Rozdzielczość	2688x1520
NDAA	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wyjście wideo	Nie

Widoczność w nocy	40 m
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	104°-27°

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441T-ZS-27135

- Model: IPC-HDW2441T-ZS-27135
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >50 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.4 W
- Czułość przetwornika: 0.008 Lux@F1.5
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 104°-27°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)

-
- Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie