

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2441tm-s-0280b-p-129418.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441TM-S-0280B

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                            | <b>1 323,35 zł</b>                          |
| Numer katalogowy                | <b>35690</b>                                |
| Kod producenta                  | <b>IPC-HDW2441TM-S-0280B</b>                |
| Kod EAN                         | <b>6923172543233</b>                        |
| Interfejs sieciowy              | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>                     |
| Wbudowany obiektyw              | <b>Tak</b>                                  |
| Pobór mocy                      | <b>5</b>                                    |
| Kolor obudowy                   | <b>Biały</b>                                |
| Audio                           | <b>Tak</b>                                  |
| Rodzaj przetwornika             | <b>CMOS Sensor</b>                          |
| Kąt widzenia                    | <b>95°</b>                                  |
| Widoczność w nocy               | <b>30</b>                                   |
| Materiał wykonania obudowy      | <b>Metalowa</b>                             |
| Rozdzielczość                   | <b>2560x1440</b>                            |
| Wbudowany mikrofon              | <b>Tak</b>                                  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni  | <b>Tak</b>                                  |
| Wejścia/wyjścia audio           | <b>0/0</b>                                  |
| Balans bieli                    | <b>Tak</b>                                  |
| Temperatura pracy               | <b>-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)</b> |
| Detekcja ruchu                  | <b>Tak</b>                                  |
| Wbudowane wejście/wyjście audio | <b>Nie</b>                                  |
| Onvif                           | <b>Tak</b>                                  |
| Obsługa kart pamięci            | <b>Tak</b>                                  |
| Klasa szczelności               | <b>IP67</b>                                 |
| Jakość obrazu                   | <b>4 Mpx / 2K</b>                           |
| Czułość przetwornika            | <b>0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)</b>       |
| Rozdzielczość kamery            | <b>4MPX (2K)</b>                            |
| Typ obudowy                     | <b>Kopułkowa</b>                            |
| Wielkość przetwornika           | <b>1/2.9"</b>                               |
| Obiektyw                        | <b>Stały</b>                                |
| Typ kamery                      | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>                |
| WDR                             | <b>Tak</b>                                  |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8 mm</b>                 |
| Seria                            | <b>Lite</b>                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                    |
| Typ oświetlacza                  | <b>Diody podczerwień (IR)</b> |
| Strefy prywatności               | <b>Tak</b>                    |
| Zoom optyczny (PTZ)              | <b>nie dotyczy</b>            |
| Obsługa WiFi                     | <b>Nie</b>                    |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2441TM-S-0280B

Model: IPC-HDW2441TM-S-0280B

#### Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2,9 Progressive Scan CMOS
- Wysoka jakość obrazu: **20 kl/s @4MP**
- Kompresja: H.265; H.264; H.264B; **MJPEG**
- Funkcje: **WDR 120dB**, ROI, AGC, BLC, 3DNR
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8mm (kąt widzenia 95°)**
- Gniazdo pamięci **MicroSD**
- Max zasięg reflektora **Smart IR 30m**
- Zasilanie 12V DC/**PoE (802.3af)**
- Stopień ochrony IP67

#### Przeznaczenie

Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, itp

#### Specyfikacja techniczna

|                                          |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                                                      |
| Przetwornik:                             | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                               |
| Wielkość matrycy:                        | 5 Mpx                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość:                           | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                                                      |
| Kąt widzenia:                            | 95 °                                                                                                                                                                        |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m                                                                                                                                                                        |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                      |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                     |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | nie                                                                                                                                                                         |
| Audio:                                   | Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                          |
|                                          | Detekcja dźwięku                                                                                                                                                            |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx<br>25 kl/s @ 3.7 Mpx                                                                                                                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs sieciowy:                    | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protokoły sieciowe:                    | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEB Server:                            | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ONVIF:                                 | 21.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane funkcje:                       | WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>Tryb dzień/noc<br>Automatyczny balans bieli<br>Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>Strefy prywatności - maks. 4<br>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:<br>człowiek, pojazd silnikowy<br>Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, sabotaż wideo<br>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja DMSS<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny adres IP:                     | admin / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Domyślny login / hasło administratora: | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port ONVIF:                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obudowa:                               | Dome - Metal + Plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolor:                                 | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności:                     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 350 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy:                            | max. 5.1 W @ PoE<br>max. 4.2 W @ 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura pracy :                    | -40 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                                  | 0.51 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary:                               | Ø 122 x 99 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Producent / Marka:                     | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                             | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |