

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2649t-s-led-0280b-pro-p-112019.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO

Cena	1 599,14 zł
Numer katalogowy	60799
Kod producenta	IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO
Kod EAN	6939554956638
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	5.9 W
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak

Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30 m
Kąt widzenia	86,9°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO to wszechstronne urządzenie do monitoringu, które sprawdzi się zarówno w użytku zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Dzięki rozdzielczości 6MPX oraz zastosowaniu przetwornika CMOS, obraz jest wyraźny i szczegółowy.

Właściwości, które wyróżniają tę kamerę:

- Widoczność w nocy do 30 m, co zapewnia efektywne monitorowanie po zmroku.
- Kąt widzenia wynoszący 86,9°, co pozwala na objęcie szerokiego obszaru.
- Wykorzystanie mechanicznego filtra podczerwieni i wbudowanego reflektora podczerwieni, co zwiększa jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia.
- Możliwość detekcji ruchu oraz inteligentnej analizy obrazu IVS.
- Klasa szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- Obsługa kart pamięci, co pozwala na archiwizację nagrań.
- Interfejs sieciowy RJ45, umożliwiający stabilne połączenie.
- Wbudowany mikrofon, co umożliwia rejestrację dźwięku.

Kamera ma także możliwość obsługi do 20 użytkowników jednocześnie oraz wspiera wiele protokołów sieciowych, co czyni ją elastycznym rozwiązaniem dla różnych aplikacji monitorujących.

Waga kamery to 0,620 kg, co ułatwia jej montaż. Wykonana jest z materiałów metalowych i plastikowych, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.