

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2649t-zs-il-27135-p-133439.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135

Cena	2 581,80 zł
Numer katalogowy	53299
Kod producenta	IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135
Kod EAN	6939554902413
Kąt widzenia	86°
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	40
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Motozoom
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135

Model: IPC-HDW2649T-ZS-IL-27135

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 40 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 40 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

