

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2649tm-s-il-0280b-p-133428.html>

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Cena	1 482,37 zł
Numer katalogowy	53293
Kod producenta	IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B
Kod EAN	6939554905285
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	86.9°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense

Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Kopułkowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Model: IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

Specyfikacja

Przetwornik obrazu

1/2.7" CMOS

Maksymalna rozdzielczość	3288 (H) × 1850 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony iluminator)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	>56 dB
Zasięg iluminatora	Do 30 m (IR); Do 30 m (światło ciepłe)
Kontrola iluminatora	Automatyczna; manualna
Liczba iluminatorów	1 (IR LED); 1 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Obrót: 0°–360°; Pochylenie: 0°–78°; Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Pole widzenia	H: 112°; V: 61°; D: 132°
Minimalna odległość ostrzenia	1.0 m (2.8 mm)
DORI	Detekcja: 61.2 m; Obserwacja: 24.5 m; Rozpoznanie: 12.2 m; Identyfikacja: 6.1 m
IVS (Ochrona obwodowa)	Włamanie, linia przecinająca
SMD	SMD Plus
Kompresja wideo	H.265; H.264; MJPEG
Strumienie	2 strumienie
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC/HLC/WDR	Tak / Tak / 120 dB
Balans bieli	Auto, naturalny, latarnia uliczna, zewnętrzny, manualny, dostosowany regionalnie
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary, prostokątne
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, włamanie, ruch
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Zasilanie	12 VDC; PoE
Zużycie energii	Podstawowe: 2.5 W (12 VDC); 3.4 W (PoE); Maksymalne: 4.6 W (12 VDC); 5.7 W (PoE)
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Wymiary produktu	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.90" × Φ4.33")
Waga netto	0.38 kg (0.84 lb)
Ochrona	IP67