

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2841t-zs-27135-p-94398.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2841T-ZS-27135

Cena	<b>2 346,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>40154</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW2841T-ZS-27135</b>
Kod EAN	<b>6923172581495</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2,7mm-13,5mm</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Rozdzielczość	<b>3840x2160</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Widoczność w nocy	<b>40 m</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>

Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Kąt widzenia	<b>113° - 31°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujou</b>
Czułość przetwornika	<b>0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>7.6 W</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2841T-ZS-27135

- Model: IPC-HDW2841T-ZS-27135
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2,7mm-13,5mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7.6 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujou
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak

- 
- Kąt widzenia: 113° - 31°
  - Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
  - Obiektyw: Motozoom
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
  - NDAA: Nie