

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2849t-s-led-0360b-pro-p-135015.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW2849T-S-LED-0360B-PRO

Cena	1 894,81 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60022
Kod producenta	HDW2849T-S-LED-0360B-PRO
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW2849T-S-LED-0360B-PRO

Model: HDW2849T-S-LED-0360B-PRO

Najważniejsze cechy:

- **Obraz w jakości 4K - nawet w trudnym oświetleniu** - zaawansowany przetwornik 1/1.8" CMOS o rozdzielczości 8 MP zapewnia wyjątkowo wyraźny i szczegółowy obraz, również przy słabym świetle. Idealna do wymagających zastosowań - od ochrony mienia po monitoring przestrzeni publicznych.
- **Płynne nagrania w najwyższej rozdzielczości** - obsługa obrazu 3840 × 2160 (20 kl./s) oraz 4 MP przy 25/30 kl./s pozwala dopasować jakość transmisji do potrzeb i warunków technicznych.
- **Oszczędność miejsca i pasma transmisji** - kodek H.265 oraz inteligentne kodowanie SMART H.264+/H.265+ pozwalają na znaczne ograniczenie objętości danych przy zachowaniu wysokiej jakości nagrań - to mniejsze koszty przechowywania i transmisji.
- **Doskonała widoczność nocą - do 30 metrów** - wbudowane ciepłe oświetlenie LED zapewnia kolorowy obraz po

zmroku, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia identyfikację szczegółów.

- **Zawsze optymalny obraz - niezależnie od warunków** – funkcje WDR (szeroki zakres dynamiki), 3D NR (redukcja szumów), HLC/BLC (kompensacja oświetlenia), cyfrowe znakowanie oraz tryb rotacji umożliwiają dostosowanie obrazu do dowolnej sceny i oświetlenia.
- **Zaawansowana analiza z rozpoznawaniem obiektów** – inteligentne funkcje wykrywania wtargnięcia i przekroczenia linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów zmniejszają liczbę fałszywych alarmów i zwiększają precyzję systemu.
- **Bezpieczeństwo systemu pod kontrolą** – kamera informuje o każdej nieprawidłowości: od wykrycia ruchu i dźwięku, przez sabotaż obrazu, po problemy z kartą SD czy siecią – dzięki temu szybciej reagujesz na zagrożenia.
- **Samodzielne nagrywanie bez dodatkowego sprzętu** – obsługa kart Micro SD o pojemności do 256 GB oraz wbudowany mikrofon umożliwiają zapis obrazu i dźwięku bez użycia rejestratora.
- **Szybka instalacja i zasilanie PoE** – możliwość zasilania przez 12 VDC lub PoE upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
- **Gotowa na każde warunki pogodowe** – obudowa o klasie IP67 zapewnia odporność na kurz, deszcz i zmienne temperatury – idealna do montażu zewnętrznego.
- **Technologia SMD Plus - większa skuteczność, mniej fałszywych alarmów** – kamera inteligentnie rozróżnia ludzi i pojazdy, co zwiększa dokładność monitoringu i redukuje niepotrzebne powiadomienia.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowe
Tryb nagrywania	Ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm. Priorytet: ręczne > alarm > detekcja > harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Przywracanie ustawień	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu
Niska czułość oświetleniowa	Ultra Starlight
IVS (ochrona obwodowa)	Wtargnięcie, linia przekroczenia z rozpoznaniem ludzi i pojazdów
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z Smart NVR, inteligentne wyszukiwanie i łączenie zdarzeń
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko podstrumień)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	8M (3840×2160); 6M; 5M; 4M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Sterowanie bitrate	CBR; VBR
Bitrate wideo	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Kolor/B/W
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne
Wzmocnienie	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	ON/OFF (4 strefy)
Domyślny bitrate przy 3840x2160	6144 kbps
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (do 2688×1520)
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	4 strefy
Korekcja zniekształceń (LDC)	Tak
Języki	PL, EN, RU, DE, ES, FR itd.
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna; błąd; rozłączenie; IP konflikt; włamanie; detekcja ruchu; manipulacja; tripwire; wtargnięcie; audio; napięcie; wyjątek SMD
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/6, HTTP, TCP/UDP, RTP/RTSP itd.
Zgodność	ONVIF (S, G, T); CGI
Użytkownicy/hosts	20 (48 Mbps)
Magazyn	FTP, SFTP, karta SD, NAS
Przeglądarki	IE, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite, DSS, DMSS

Aplikacje mobilne	iOS, Android
Zabezpieczenia	Digest, WSSE, HTTPS, X.509, syslog, 802.1x itd.
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie	M16
Ogniskowa	3.6 mm
Przystoła	F1.0
Kąt widzenia	H: 93°; V: 49°; D: 110°
Minimalna ostrość	4 m
DORI	Detekcja: 102 m; Obserwacja: 40.8 m; Rozpoznanie: 20.4 m;
	Identyfikacja: 10.2 m
Typ obudowy	Eyeball
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Rozdzielczość maks.	3840×2160 (8 MP)
Pamięć ROM/RAM	128 MB / 256 MB
Skanowanie	Progresywne
Migawka	Auto/Ręcznie 1/3 s - 1/100000 s
Minimalne oświetlenie	0.0008 lux @ F1.0
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlacza	Do 30 m (światło ciepłe)
Liczba oświetlaczy	2 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0-360°, Tilt: 0-78°, Rotacja: 0-360°
Bateria podtrzymująca	SUPERCAP 0.07 F
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
Próbkowanie audio	8 kHz; 16 kHz
Materiał obudowy	Rdzeń: metal; Pokrywa: plastik
Wymiary	109.5 mm × Φ109.9 mm
Wymiary opakowania	156 mm × 156 mm × 137 mm
Waga netto/brutto	0.42 kg / 0.59 kg
Montaż	Sufitowy, ścienny, na słupie
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU
Zasilanie	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 2.4 W (DC); 3 W (PoE); Maks: 5.6 W (DC); 6.4 W (PoE)