

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3541t-zs-27135-s2-black-p-93630.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-BLACK

Cena	<b>2 524,42 zł</b>
Numer katalogowy	<b>37110</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-BLACK</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.7mm-13.5mm (motozoom)</b>
Rozdzielczość	<b>2960x1668</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>40 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>99° - 28°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP</b>
Czułość przetwornika	<b>0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>10.2 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>

---

Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt; 56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-BLACK

- Model: IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: > 56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 10.2 W
- Czulość przetwornika: 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 99° - 28°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie

