

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3649h-as-pv-0280b-pro-black-p-133434.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO-BLACK

Cena	2 286,14 zł
Numer katalogowy	53291
Kod producenta	IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO-BLACK
Kod EAN	6939554948350
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO-BLACK

Model: IPC-HDW3649H-AS-PV-0280B-PRO-BLACK

Najważniejsze cechy

- 6-MP 1/1.8" sensor obrazu CMOS, niski poziom oświetlenia i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalne wyjście 6 MP (3288 × 1850) @25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoka kompresja, ultra-niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie, maksymalna odległość IR: 30 m, maksymalna odległość oświetlenia ciepłym światłem: 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, dostosowane do różnych scen monitoringu.

-
- Inteligentne monitorowanie: Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
 - Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia.
 - Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa maks. karty Micro SD 512 GB; wbudowane dwa mikrofony; 1-kanalowy głośnik; obsługa dwukierunkowej rozmowy.
 - Zasilanie 12 VDC/PoE.
 - Ochrona IP67.
 - Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
 - SMD 4.0.
 - Obsługa AI SSA oraz funkcji szybkiego uzbrajania i rozbrajania.
 - Możliwość ustawienia obszaru SMD w strefach ciepłego światła, które wspierają wyzwalanie alarmów.