

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3649h-zas-pv-2712-pro-p-123950.html>

Kamera IP DAHUA IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO

Cena	3 424,58 zł
Numer katalogowy	65776
Kod producenta	IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	112° - 48°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Strefy prywatności	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	6MPX
Czułość przetwornika	0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-12 mm (motozoom)
Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Współczynnik S/N	>56 dB
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak

Wejścia/wyjścia audio	wbudowany mikrofon i głośnik
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	6 W
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO

- Model: IPC-HDW3649H-ZAS-PV-2712-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112° - 48°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa