

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3649t-zs-il-27135-p-134827.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135

Cena	2 802,93 zł
Numer katalogowy	56884
Kod producenta	IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135
Kod EAN	6923172576729
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	170°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135

Model: IPC-HDW3649T-ZS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- **Matryca 6 MP CMOS 1/2.7"** – wysoka rozdzielczość i doskonała jakość obrazu przy słabym oświetleniu.
- **Maksymalna rozdzielczość 6 MP (3288 × 1850) przy 25/30 kl./s.**
- **Kompresja H.265** – bardzo niski bitrate i wysoka wydajność kodowania.
- **Wbudowane oświetlenie wielordzeniowe:** zasięg IR do 50 m, światło ciepłe do 40 m.
- **Obsługa ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265** – elastyczne kodowanie dla różnych warunków sieci i pamięci.
- **Zaawansowane funkcje obrazu:** tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – sprawdza się w różnych scenariuszach monitoringu.
- **Inteligentne funkcje analizy wideo:** detekcja wtargnięcia i przekroczenia linii z dokładnym rozpoznawaniem ludzi i

pojazdów.

- **Detekcja anomalii:** ruch, sabotaż obrazu, zmiana sceny, dźwięk, brak karty SD, błędy karty, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, problemy z napięciem.
- **Obsługa kart Micro SD do 512 GB, wbudowany mikrofon.**
- **Zasilanie: 12 VDC lub PoE.**
- **Odporność na warunki zewnętrzne - klasa szczelności IP67.**
- **SMD 4.0** - inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów z minimalizacją fałszywych alarmów.
- **Wsparcie AI SSA** - automatyczne dopasowanie obrazu do warunków środowiskowych.
- **Możliwość definiowania stref SMD w obszarach oświetlanych światłem ciepłym z obsługą alarmów.**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość	3288 (H) × 1850 (V)
ROM	256 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna 1/3 s - 1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.4 (kolor), 0.0005 lux@F1.4 (B/W), 0 lux (IR)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	50 m (IR), 40 m (ciepłe światło)
Sterowanie oświetlaczem	Auto, Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (IR + ciepłe światło)
Regulacja kąta	Pan: 0-360°, Tilt: 0-78°, Rotacja: 0-360°
Typ obiektywu	Zmienneogniskowy z napędem
Mocowanie	φ14
Ogniskowa	2.7 mm-13.5 mm
Przystona	F1.4
Pole widzenia	H: 114°-32°, V: 58°-17°, D: 138°-36°
Sterowanie przysłoną	Stała
Min. odległość ostrzenia	0.1 m
Kodowanie wideo	H.265, H.264, MJPEG
Rozdzielczości	Od 6M do CIF
Bitrate wideo	3-16384 kbps (H.264/H.265)
Tryby dzień/noc	Auto (ICR)/Kolor/Cz-B
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Stabilizacja obrazu	EIS
Maski prywatności	8 obszarów
Mikrofon	Tak, wbudowany
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Alarmy	Brak SD, ruch, sabotaż, itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły	IPv4/6, TCP/IP, RTSP, FTP, SMTP itd.
Zgodność	ONVIF (S, G, T, M), CGI
Liczba użytkowników	20 (do 64 Mbps)
Przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Max: 9.8 W (PoE)
Temp. pracy	-30 °C do +60 °C
Wilgotność	≤95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Obudowa	Metalowa
Wymiary	108.3 mm × Φ122.0 mm
Waga	690 g (netto), 920 g (brutto)