

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3841t-zs-27135-s2-p-130088.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3841T-ZS-27135-S2

Numer katalogowy	38341
Kod producenta	IPC-HDW3841T-ZS-27135-S2
Kod EAN	6923172542410
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Kopułkowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	BRAK
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Seria	Lite
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa szczelności	IP66
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	8
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Audio	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Kąt widzenia	113°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie

Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wyjście wideo	Tak
Onvif	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wejścia/wyjścia audio	brak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)
Widoczność w nocy	50

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3841T-ZS-27135-S2

Model: IPC-HDW3841T-ZS-27135-S2

Najważniejsze cechy

- 8 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,8"
- Wyjście 3840 × 2160 przy 25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda LED IR, maks. Odległość IR: 40 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczny kodowanie, mające zastosowanie do różnych środowisk przepustowości i pamięci
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, mające zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, potknięcie się
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, brak karty SD , Pełna karta SD, błąd karty SD, odłączona sieć, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB
- Obsługa zasilania 12V DC / PoE
- Ochrona IP67

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" 8MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	8Mpx, 3840 × 2160 pikseli
RAM / ROM	1GB / 128MB

Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
Oświetlacz	2 diody IR LED
Zasięg oświetlacza	40m (131.2ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Obiektyw	
Rodzaj	Zmiennooogniskowy (Motozoom)
Ogniskowa	2.7~13.5mm (F1.5)
Kąt widzenia	Horizontal: 109°-30° Vertical: 56° -17° Diagonal: 131° -35°
Regulacja ostrości	Autofocus
Tryb Makro	0.8m (2.6ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: W - 88.3m, T - 289.7m Obserwacja: W - 35.3m, T - 115.7m Rozpoznanie: W - 17.7m, T - 57.9m Identyfikacja: W - 8.8m, T - 29m
Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H MJPEG (strumień pomocniczy) Tak (H.265+ / H.264+)
Smart Kodek	3
Jednoczesna liczba strumieni wideo	8M (3840 × 2160) 6M (3072 × 2048) 5Mpx (2592x1944)
Rozdzielczość przetwarzania	4Mpx (2688x1520) 3Mpx (2304x1296) 1080p - 2Mpx (1920x1080) 1.3Mpx (1280x960) 720p (1280x720) D1 (704x576 / 704x480) VGA (640x480) CIF (352x288 / 352x240) 8Mpx (1~25/30) 5Mpx (1 ~ 25/30kl/s) 4Mpx (1 ~ 25/30kl/s) D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s) D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s) 720p (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień)	
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps (H.264) 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC) / ręczna
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR 120dB
Redukcja szumów	3D DNR
Smart IR	Wsparcie
Strefy prywatności	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wł. / wył.
Obrót obrazu	0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla rozdzielczości 2MP)
Audio	
Kompresja	G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
Mikrofon	Wbudowany
Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wykrycie i analiza intruza
SMD	Klasyfikacja (człowiek / pojazd), wykluczanie, filtr fałszywych alarmów
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z rejestratorami NVR Smart (inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja zdarzeń)
Inteligentne funkcje	
Wyzwalacz zdarzeń	Wykrywanie ruchu, sabotaż, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profile G), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Metoda strumieniowania	Unicast / Multicast
Użytkownicy online	20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa	NAS
	FTP
	SFTP
	Dahua Cloud
	karta MicroSD
Obsługa przez przeglądarki www	IE (IE8, IE9, IE11), Chrome, Firefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2P
	urządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN60950-1
	EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
	UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360°
	Nachylenie: 0° ~ 78°
	Obrót: 0° ~ 360°
Konstrukcja	Metal
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V (±30%)
	PoE DC 48V (802.3af, klasa 0)
Pobór mocy	Basic: 5.7 W (12 VDC); 6.4 W (PoE)Max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 8.9 W (12 VDC); 10.2 W (PoE)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)
Waga	685g (1.5lb)
Wymiary (szer./wys.)	Ø122x108.3mm (Ø4.8" x 4.3")
Gwarancja	36 miesięcy