

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3849qm-s-il-0280b-black-p-134857.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black

Cena	2 069,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56877
Kod producenta	IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black
Kod EAN	6923172599278
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black

Model: IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS o rozdzielczości 8 MP – wysoka jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- Obsługa maksymalnej rozdzielczości 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 klatkach na sekundę.
- Kompresja H.265 – wysoka efektywność, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane oświetlenie wielordzeniowe – zasięg podczerwieni do 30 m, światła ciepłego do 30 m.
- Funkcje ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dla różnych przepustowości i pamięci.
- Tryb obrotu, WDR, redukcja szumów 3D NR, HLC, BLC, znak wodny – sprawdza się w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii i wtargnięcie z klasyfikacją ludzi i pojazdów.

- Wykrywanie nieprawidłowości: detekcja ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, detekcja dźwięku, brak lub błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie napięcia.
- Obsługa kart Micro SD do 512 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
- Stopień ochrony IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Obsługa technologii SMD 4.0 – inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów.
- Wsparcie dla AI SSA – automatyczne dopasowanie parametrów obrazu do warunków.
- Możliwość definiowania stref SMD w obszarach oświetlenia ciepłego z opcją wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość maksymalna	3840 × 2160
ROM	256 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto / Ręczna, 1/3 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux (kolor), 0.0007 lux (B/W), 0 lux (IR włączony)
S/N ratio	>56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m, światło ciepłe: do 30 m
Liczba oświetlaczy	2 (IR + światło ciepłe)
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Ręczne
Regulacja kąta	Pan: 0–360°, Tilt: 0–80°, Obrót: 0–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowe	2.8 mm lub 3.6 mm
Przystos.	F1.4
Pole widzenia	2.8 mm: H110°, V58°, D132° / 3.6 mm: H86°, V49°, D100°
Min. odległość ostrzenia	2.8 mm: 1.4 m, 3.6 mm: 1.9 m
DORI (2.8 mm)	W: 84.8 m, O: 33.9 m, R: 17.0 m, l: 8.5 m
DORI (3.6 mm)	W: 98.7 m, O: 39.5 m, R: 19.7 m, l: 9.9 m
Inteligentne funkcje	IVS (tripwire, intrusion), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG (sub stream)
Kodowanie AI	AI H.265 / AI H.264 / SmartCodec
Liczba strumieni	3
Strumień wideo	Główny: 3840×2160 @25/30 fps, Sub/3: 1920×1080
Obsługiwane rozdzielczości	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie bitrate	VBR, CBR, ABR
Bitrate	3–16384 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR), Kolor, B/W
BLC / HLC / WDR	Tak / Tak / 120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Region zainteresowania (RoI)	4 obszary
Inteligentne oświetlenie	Tak
Podwójne światło	Tak
Defog	Tak
Obracanie obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Lustro	Tak
Maski prywatności	8 obszarów
Korekcja dystorsji (LDC)	Tak
Mikrofon	Wbudowany
Kompresja audio	PCM, G.711a/u, G.726, G.723
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, audio, sabotaż, SD, sieć, napięcie, itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4/6, HTTP, RTSP, FTP, SNMP, P2P, itp.
Zgodność	ONVIF (S, G, T, M), CGI
Użytkownicy	Do 20 (łącznie pasmo: 64 Mbps)
Przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	SmartPSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Bezpieczeństwo	HTTPS, WSSE, szyfrowanie, X.509, logi, itp.
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Redundancja zasilania	Tak – przełączenie między DC i PoE
Pobór mocy	3.7 W – 9.5 W (zależnie od funkcji)
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95%, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	–40 °C do +60 °C

Wilgotność przechowywania
Klasa szczelności
Materiał obudowy
Wymiary
Waga

≤95%, bez kondensacji
IP67
Metal
105.5 mm × Ø122.0 mm
Netto: 0.53 kg, Brutto: 0.71 kg