

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5241t-ze-27135-p-98103.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241T-ZE-27135

Numer katalogowy	26503
Kod producenta	IPC-HDW5241T-ZE-27135
Kod EAN	6939554991554
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	40 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
NDAA	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	BRAK
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	109°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

Czułość przetwornika	0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	6.9 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP68
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241T-ZE-27135

- Model: IPC-HDW5241T-ZE-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: BRAK
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP68
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.9 W
- Czułość przetwornika: 0.0007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 109°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie