

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5241tm-ase-0360b-p-127061.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241TM-ASE-0360B

Cena	1 345,23 zł
Numer katalogowy	24524
Kod producenta	IPC-HDW5241TM-ASE-0360B
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	56
Wyjście wideo	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Onvif	Tak
Seria	WizMind
Max. liczba użytkowników	80.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Pobór mocy	4
Kolor obudowy	Biały
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Widoczność w nocy	50
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	1920x1080
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	4
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Temperatura pracy	-40°C do +60°C (-40°F do +140°F)
Czułość przetwornika	0,0007 luksa przy F1,6 (kolor, 30 IRE) 0,0004 luksa przy F1,6
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Kąt widzenia	106°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241TM-ASE-0360B

Model: IPC-HDW5241TM-ASE-0360B

Najważniejsze cechy

1/2,8" 2-megapikselowe skanowanie progresywne STARVIS™ CMOS

- Kodowanie potrójnego strumienia H.265 i H.264
- 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Dzień/Noc (ICR), 3D DNR , AWB, AGC, BLC
- Monitorowanie wielu sieci: przeglądarka internetowa, CMS (DSS/PSS) i DMSS
- Stały obiektyw 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon
- Max. Diody IR Długość 50 m
- Pamięć Micro SD, IP67

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	87 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon Detekcja dźwięku 25 kl/s @ 1080p 10/100 Base-T (RJ-45)
Prędkość transmisji strumienia głównego:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x SNMP
Interfejs sieciowy:	Wbudowany
Protokoły sieciowe:	20 18.12
WEB Server:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Maks. liczba użytkowników on-line:	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ONVIF:	ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
Wybrane funkcje:	F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja dźwięku Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, wykrywanie zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Dostęp z telefonu komórkowego:	192.168.1.108
Domyślny adres IP:	admin / -
Domyślny login / hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 570 mA < 6.8 W
Pobór mocy:	Dome - Metalowa
Obudowa:	Biały
Kolor:	IP67
Klasa szczelności:	-30 °C ... 60 °C
Temperatura pracy :	0.54 kg
Waga:	Ø 106 x 94 mm
Wymiary:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Obsługiwane języki:	DAHUA
Producent / Marka:	

Gwarancja:

5 lata