

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5241tm-ase-0360b-p-97271.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241TM-ASE-0360B

Cena	<b>1 346,23 zł</b>
Numer katalogowy	<b>24524</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW5241TM-ASE-0360B</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>56</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>50 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
NDAA	<b>Nie</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>4 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>106°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE;</b>

---

	<b>SNMP; P2P</b>
Czułość przetwornika	<b>0,0007 luksa przy F1,6 (kolor, 30 IRE) 0,0004 luksa przy F1,6</b>
Pobór mocy	<b>4.3 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>80</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HDW5241TM-ASE-0360B

- Model: IPC-HDW5241TM-ASE-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 4 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 56
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 80
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 4.3 W
- Czułość przetwornika: 0,0007 luksa przy F1,6 (kolor, 30 IRE) 0,0004 luksa przy F1,6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie