

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1230ds-saw-0280b-p-137701.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

Cena	751,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34127
Kod producenta	IPC-HFW1230DS-SAW-0280B
Kod EAN	6923172539892
Kąt widzenia	86.9°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Widoczność w nocy	30
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

Model: IPC-HFW1230DS-SAW-0280B

Najważniejsze cechy:

Stałoogniskowa kamera sieciowa Wi-Fi 2MP IR

- Przetwornik obrazu 2 MP 1/3" CMOS, niska luminancja i obraz w wysokiej rozdzielczości.
- Wyjścia max. 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji.
- Wbudowana dioda podczerwieni.
- SMART H.264 +/H.265+, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach przepustowości i pamięci masowej.
- DWDR, 3D NR, BLC, cyfrowe znaki wodne, mające zastosowanie do różnych scen monitoringu.
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, SMD (człowiek).
- Obsługuje antenę Wi-Fi 2.4G, zasięg do 80m w otwartej przestrzeni.
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256G.
- Wbudowany mikrofon.
- Zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)
- Stopień ochrony IP67.

Specyfikacja:

Przetwornik	1/3" 2MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli
RAM / ROM	64MB / 16MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s
S/N	>56dB
Minimalne oświetlenie	0.025 Lux/F2.0 (Kolor, 30 IRE)0.0025 Lux/F2.0 (B/W, 30 IRE)0 Lux (IR wł.)
Oświetlacz	1 dioda IR LED (podczerwień)
Zasięg oświetlacza	30m (98.43ft)
Kontrola oświetlacza	Automatyczna / ręczna
Regulacja położenia	Panorama: 0° ~ 360°Nachylenie: 0° ~ 90°Obrót: 0° ~ 360°
Obiektyw	
Rodzaj	Stałoogniskowy
Montaż	M12
Ogniskowa	2.8mm (F2.0)
Kąt widzenia	H: 100°V: 53°D: 120°
Typ przysłony	Stały
Tryb Makro (ostrość od)	0.6m (1.97ft)
Zasięg DORI	Wykrywanie: 46.9mObserwacja: 18.8mRozpoznanie: 9.4mIdentyfikacja: 4.7m
Obraz	
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / H.264H / H.264BMJPEG (strumień pomocniczy)
Smart Kodek	Tak (H.265+ / H.264+)
Jednoczesna liczba strumieni wideo	2
Rozdzielczość przetwarzania	1080p - 2Mpx (1920x1080) / 1.3Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania(główny strumień)	2Mpx (1 ~ 25/30kl/s)
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania(pomocniczy strumień)	D1 - 704x576 (1 ~ 25kl/s)D1 - 704x480 (1 ~ 30kl/s)
Kontrola szybkości transmisji	CBR / VBR
Bitrate	24Kbps ~ 4096Kbps (H.264)9Kbps ~ 4096Kbps (H.265)
Dzień / Noc	Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna (AGC)
BLC	Wsparcie
Kompensacja tła	DWDR
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D NR
Inteligentne oświetlenie	Wsparcie

Strefy prywatności	Wł. / wył.
Detekcja ruchu	Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty)
Obszar zainteresowania (Roi)	Wł. / wył. (4 obszary)
Lustrzane odbicie	Wsparcie
Obrót obrazu	0°, 180°
Audio	
Mikrofon	Tak (wbudowany)
Alarm	
Wyzwalacz alarmu	Wykrywanie ruchu, sabotaż, wykrywanie dźwięku, brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, wyjątek bezpieczeństwa, SMD (człowiek)
Interfejs	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi)	
Obsługa standardu	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Zasięg	Do 80m (w otwartej przestrzeni)
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Cyber bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, konfiguracja szyfrowania, WSSE, blokada konta, dzienniki bezpieczeństwa, generowanie i importowanie cert. X.509, HTTPS, zaufane wykonanie, zaufana aktualizacja
SDK i API	Tak
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profil S / Profil G), CGI, P2P
Użytkownicy online	6 użytkowników (całkowita przepustowość 36M)
Obsługa przez przeglądarki www	IEChromeFirefox
Zdalne sterowanie	CMS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2Purządzenia mobilne: iOS, Android
Pozostałe	
Certyfikat	LVD: EN62368-1EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EURED: Radio Equipment Directive 2014/53/EUFCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BFCC ID: FCC PART 15C2022-04-02
Konstrukcja	Front kamery: metalKorpus kamery: metalUchwyt: metal
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	DC 12V (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy	Podstawowy: 2W (12V DC)Maks. 4.1W (12V DC) - H.265 + IR
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia	-30°C ~ +70°C (-22°F ~ +158°F)
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)
Waga	477.85g
Wymiary (szer./dł./wys.)	70x166.2x128.6mm (2.76" x 6.53" x 5.06")