

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1339dtk1-saw-il-0280b-p-135018.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Cena	765,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60027
Kod producenta	IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B
Kod EAN	6939554980442
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3MPX
Balans bieli	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	4
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	103°
Rozdzielczość kamery	3MPX
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany głośnik	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Temperatura pracy	-30 °C to +50 °C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Typ obudowy	Tubowa
Kolor obudowy	Biały

Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Pobór prądu	4
Rozdzielczość	2304x1296

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Model: IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

Najważniejsze cechy:

- **Wysoka rozdzielczość 3 MP** zapewnia szczegółowy obraz idealny do monitoringu.
- **Zaawansowana detekcja** ludzi i pojazdów poprawia skuteczność nadzoru.
- **Wbudowane audio (mikrofon + głośnik)** umożliwia dwukierunkową komunikację.
- **Bezprzewodowa łączność Wi-Fi z parowaniem przez Bluetooth** – łatwa i szybka instalacja bez kabli.
- **Obsługa kart microSD do 256 GB** pozwala na lokalne nagrywanie bez konieczności podłączania rejestratora.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)** umożliwia instalację na zewnątrz.
- **Kompaktowa i lekka konstrukcja**, idealna do sklepów, domów i biur.
- **Zasilanie niskonapięciowe (12 VDC)** zapewnia bezpieczeństwo i niskie zużycie energii.
- **Zgodność z ONVIF i różnym oprogramowaniem** – łatwa integracja z innymi systemami.

Specyfikacja techniczna

Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Czas; kanał; lokalizacja; własna nakładka
Tryb nagrywania	Ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm; Priorytet: Ręczne > alarm > detekcja > harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Domyślne ustawienia	Tak
Zarządzanie użytkownikami	Tak
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Alarm dźwiękowy (nietypowy)	Tak
Wykrywanie ludzi	Tak
Wykrywanie pojazdów	Tak
Kompresja wideo	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek wideo	Główny strumień: 2304x1296@(1-25/30 kl./s); pomocniczy: 640x360@(1-25/30 kl./s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	3M (2304x1296); 1080p; 1.3M; 720p
Kontrola przepływności	VBR; CBR
Przepływność wideo	H.264/H.265: 32-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny
Wzmocnienie	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 strefy, prostokątne)

Domyślna przepływność i rozdzielczość	2048 kbps (2304×1296)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Inteligentne podwójne światło	Tak
Obrót obrazu	0°/180°
Maskowanie prywatności	Tak
Języki	Angielski; Chiński tradycyjny; Włoski; Hiszpański (Am. Płd.); Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Niderlandzki; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Hiszpański (Europa); Hebrajski; Tajski; Indonezyjski
Wbudowany mikrofon	Tak, wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Próbkowanie audio	16 kHz
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; detekcja dźwięku; zmiana intensywności; SMD (człowiek); SMD (pojazd); wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Parowanie Wi-Fi	Parowanie przez Bluetooth
SDK i API	Tak
Zabezpieczenia sieciowe	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi bezpieczeństwa; certyfikaty X.509; HTTPS; bezpieczne uruchamianie, wykonywanie i aktualizacja
Protokoły sieciowe	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P; automatyczna rejestracja
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Pamięć	Karta Micro SD (do 256 GB)
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Certyfikaty	CE
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Podstawowy: 2.2 W; Maks.: 4.1 W
Temperatura pracy	-30 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-30 °C do +50 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH, bez kondensacji
Klasa szczelności	IP67
Przycisk	Przycisk reset
Obudowa	Metal + tworzywo
Wymiary produktu	172.4 × 83.3 × 75.0 mm
Wymiary opakowania	231 × 122 × 102 mm
Waga netto	0.3 kg
Waga brutto	0.6 kg
Montaż	Na ścianie; na suficie; na słupie (pionowo)
Zasilacz	W zestawie
Obiektyw	W zestawie
Wygląd	Tubowa (bullet)
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość matrycy	3 MP
Maksymalna rozdzielczość	2304 × 1296
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Skanowanie	Progresywne
Migawka elektroniczna	Auto/Ręcznie 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.005 lux@F1.6 (Kolor); 0.0005 lux@F1.6 (B/W); 0 lux (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	IR: do 30 m; światło ciepłe: do 20 m
Sterowanie oświetleniem	Auto; Ręczne
Liczba oświetlaczy	1 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pochylenie: 0°–90°; Obrót: 0°–360°
Wbudowana bateria	Obsługa SUPERCAP 0.07 F
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystona	F1.6
Pole widzenia	H: 103°; V: 55°; D: 123°

Kontrola przysłony
Minimalna odległość ostrzenia
Dystans DORI

Stała
0.8 m
D: 44.1 m; O: 17.7 m; R: 8.8 m; I: 4.4 m