

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1431t-zs-2812-s4-p-127059.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

Cena	1 585,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24513
Kod producenta	IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
Kod EAN	6939554930508
WDR	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Nie
Klasa szczelności	IP67
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria	Lite
Pobór mocy	7
Widoczność w nocy	50
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Rozdzielczość	2688x1520
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Typ obudowy	Tubowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Kąt widzenia	75°
Balans bieli	Tak
Obiektyw	Motozoom
Strefy prywatności	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wyjście wideo	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany głośnik	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielkość przetwornika	1/3"
Wejścia/wyjścia audio	brak
Czułość przetwornika	0.03 Lux @ F1.7
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Audio	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Model przetwornika2	b.d.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik S/N	>50dB
Wandaloodporność	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4

Wprowadź nową jakość monitorowania dzięki kamerze IP DAHUA IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię oraz niezawodność, oferując doskonałą jakość obrazu i szereg funkcji, które zapewnią bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu.

Korzyści z użytkowania kamery DAHUA

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2688x1520, co pozwala na rejestrację szczegółowych obrazów.
- Wszechstronność zastosowania - idealna do monitoringu magazynów, parkingów, szkół czy przedszkoli.
- Możliwość zdalnego podglądu z każdego miejsca dzięki aplikacjom mobilnym i przeglądarkom internetowym.
- Oszczędność energii dzięki zasilaniu PoE, co ułatwia instalację.
- Wbudowane funkcje detekcji ruchu oraz strefy prywatności, które zwiększają bezpieczeństwo.

Najważniejsze cechy techniczne

- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość: 2688x1520 @ 20 kl/s
- Interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Ilość pikseli: 4Mpx
- Czułość: 0.03lux/F1.7

-
- Obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
 - Diody IR LED: 2 (zasięg 50m)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
 - Waga: 0.84 kg
 - Wymiary: 244 x 90 x 90 mm
 - Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
 - Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256GB
 - Gwarancja: 36 miesięcy