

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-0360b-p-90296.html>

## Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B

Cena	<b>816,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>53636</b>
Kod producenta	<b>IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B</b>
Kod EAN	<b>6923172570802</b>
Kąt widzenia	<b>78°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P</b>
Czułość przetwornika	<b>0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)</b>
Pobór mocy	<b>7.7 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>3.6mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.9"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>

## Opis produktu

### Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B

- **Kamera IP 4MPx z podwójnym oświetleniem**, a także **z funkcją redukcji szumu**
  - 4-megapikselowy **przetwornik obrazu CMOS 1/2,9"**
  - Maks. rozdzielczość wyjściowa 2560 × 1440 @25/30 fps
  - **Wbudowana dioda IR LED i ciepłe światło** - maksymalna odległość podświetlenia IR wynosi 30m, odległość ciepłego światła - 30 m.
  - **Kompresja H.265**, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość
  - Funkcje **DWDR, 3D NR, HLC, BLC ROI, SMART H.264+/H.265+**
  - Wykrywanie ruchu i sabotażu wideo, wykrywanie audio, rozłączenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostępu
  - **Wbudowany mikrofon**
  - Zasilanie 12 VDC/PoE
  - Stopień ochrony **IP67**
  - **Obsługuje wykrywanie ludzi**
- Model: IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.9"
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 2560x1440
  - Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
  - WDR: Tak
  - Balans bieli: Tak
  - Współczynnik S/N: >56 dB
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 20
  - Klasa szczelności: IP67
  - Pobór mocy: 7.7 W
  - Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
  - Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
  - Audio: Tak
  - Wbudowany mikrofon: Tak
  - Typ obudowy: Tubowa
  - Kąt widzenia: 78°
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

