

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-123914.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL

Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 240,98 zł
Numer katalogowy	43179K04
Kod producenta	43179K04
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Pobór mocy	7.7 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	30 m
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz

	włączony)
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Kąt widzenia	94°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL Opakowanie zbiorcze 4szt.

- **Kamera IP 4MPx z podwójnym oświetleniem**, a także **z funkcją redukcji szumu**
- 4-megapikselowy **przetwornik obrazu CMOS 1/2,9"**
- Maks. rozdzielczość wyjściowa 2560 × 1440 @25/30 fps
- **Wbudowana dioda IR LED i ciepłe światło** - maksymalna odległość podświetlenia IR wynosi 30m, odległość ciepłego światła - 30 m.
- **Kompresja H.265**, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość
- Funkcje **DWDR, 3D NR, HLC, BLC ROI, SMART H.264+/H.265+**
- Wykrywanie ruchu i sabotażu wideo, wykrywanie audio, rozłączenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostępu
- **Wbudowany mikrofon**
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony **IP67**
- **Obsługuje wykrywanie ludzi**
- Model: 43179K04
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.7 W
- Czułość przetwornika: 0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; Sieć P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 94°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

