

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137591.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	3 238,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43179K04
Kod producenta	43179K04
Pobór mocy	7
Kolor obudowy	Biały
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Widoczność w nocy	30
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	2560x1440
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wejścia/wyjścia audio	brak
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Onvif	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Max. liczba użytkowników	20.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Czułość przetwornika	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Kąt widzenia	94°
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Obsługa kart pamięci	Nie
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: 43179K04

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MPx IP67 LED / IR 30m - najważniejsze cechy:

- **Kamera IP 4MPx z podwójnym oświetleniem**, a także z funkcją redukcji szumu
- 4-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2,9"
- Maks. rozdzielczość wyjściowa 2560 × 1440 @25/30 fps
- **Wbudowana dioda IR LED i ciepłe światło** - maksymalna odległość podświetlenia IR wynosi 30m, odległość ciepłego światła - 30 m.
- **Kompresja H.265**, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość
- Funkcje **DWDR, 3D NR, HLC, BLC ROI, SMART H.264+/H.265+**
- Wykrywanie ruchu i sabotażu wideo, wykrywanie audio, rozłączenia sieci, konfliktu IP i nielegalnego dostępu
- **Wbudowany mikrofon**
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony **IP67**
- **Obsługuje wykrywanie ludzi**

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL - przeznaczenie i zastosowanie:

1. **Dom mieszkalny:** monitorowanie i zabezpieczanie posesji, kontrola dostępu na wejściach, obserwacja parkingu i ogrodu, rejestracja zdarzeń wokół domu.
2. **Biuro lub firma:** nadzór nad obszarami biurowymi, monitorowanie magazynów i przestrzeni produkcyjnych, zabezpieczanie wejść i wyjść z budynków, rejestracja działań na terenie firmy.

3. **Sklepy i punkty handlowe:** monitorowanie kas i wejść do sklepu, zapobieganie kradzieżom i wandalizmowi.
4. **Miejsca użyteczności publicznej:** nadzór nad parkami, placami zabaw i terenami rekreacyjnymi, kontrola miejsc parkingowych na lotniskach, dworcach i innych obiektach użyteczności publicznej, zabezpieczanie budynków publicznych, np. szkół, szpitali, muzeów.
5. **Monitorowanie stref przemysłowych i handlowych**

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MPx IP67 LED / IR 30m - specyfikacja techniczna i dane urządzenia monitorującego:

Kamera IP Dahua IPC-HFW1439TL1-A-IL 4MPx IP67 LED / IR 30m - specyfikacja techniczna i dane urządzenia monitorującego:

Przetwornik obrazu	1/2,9-calowa matryca CMOS
Piksel	4 MP
Max. Rozdzielczość	2560 (wys.) × 1440 (szer.)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
System skanowania	PS
Czas otwarcia migawki elektronicznej	Automatyczny/ręczny 1/3 s – 1/100 000 s
Min. Oświetlenie	0,006 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0006 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE); 0 luksów (oświetlacz włączony)
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 30 m (98,43 stopy) (dioda IR); do 30 m (98,43 stopy) (ciepłe światło)
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Automatycznie; Ręcznie
Numer iluminatora	2 (dioda podczerwieni); 2 (Ciepłe światło)
Regulacja kąta uchwytu	Obrót: 0°–360° Pochylenie: 0°–90° Obrót: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Max. Przysłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 94°; V: 52°; D: 111°
Sterowanie przysłoną	Stały
Odległość ogniskowania	1.1 m (3.61 ft)
Odległość DORI	D: 64.0 m; O: 25.6 m; R: 12.8 m; I: 6.4 m (D: 209.97 ft; O: 83.99 ft; R: 41.99 ft; I: 21.00 ft)
AI	
Wykrywanie ludzi	Wspieraj klasyfikację i dokładne wykrywanie ludzi
Inteligentne wyszukiwanie	Współpracuj z inteligentnym rejestratorem NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie ich z filmami o wydarzeniach
Wideo	
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny)
Inteligentny kodek	Inteligentny H.265+; Inteligentny H.264+
Liczba klatek na sekundę wideo	Strumień główny: 2560 × 1440@(1-25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: 704 × 576@(1-25 kl./s)/704 × 480@(1-30 kl./s) *Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania.
Możliwość przesyłania strumieniowego	2 strumienie
Rozdzielczość	4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy AGV (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) CBR/VBR
Kontrola przepływności	H.264: 32–4096 kb/s H.265: 12–4096 kb/s
Szybkość transmisji wideo	Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały
Dzień/Noc	Tak
BLC	Tak
HLC	120 dB
Funkcja WDR	Automatycznie; naturalny; lampa uliczna; Odkryty; Ręcznie;
Balans bieli	Zwyczaj regionalny
Kontrola wzmocnienia	Ręcznie; Automatycznie
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WYŁ./WŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślna szybkość transmisji z domyślną rozdzielczością	3072 kb/s (2560 × 1440)
Obszar zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)

Inteligentne oświetlenie	Tak
Obracanie obrazu	0°/180°
Odbicie lustrzane	Tak
Strefy prywatności	4 obszary
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	Tak, wbudowany mikrofon
Kompresja dźwięku	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Próbkowanie dźwięku	8 kHz; 16 kHz
Alarm	
Zdarzenie alarmowe	Odłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; detekcja dźwięku; SMD (człowiek); Wyjątek bezpieczeństwa
Sieć	
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Zestaw SDK i interfejs API	Tak
Protokół sieciowy	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; Zegar czasu rzeczywistego; RTMP; SMTP; FTP; Protokół DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; Sieć P2P
Interoperacyjność	ONVIF (profil S i profil T); .CGI
Użytkownik/Host	6 (Całkowita szerokość pasma: 24 M)
Magazynowanie	FTP
Przeglądarka	IE; Chrom; Przeglądarka Firefox
Oprogramowanie do zarządzania	Inteligentny system PSS Lite; DSS; DMSS
Klient mobilny	ios; Android
Funkcje	
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Godzina; kanał; lokalizacja
Tryb nagrywania	Zapis ręczny; zapis wideodetekcji; Zaplanuj nagrywanie
	Priorytet nagrywania: Ręczna > detekcja wideo > harmonogram
Ustawienia fabryczne	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Maksymalnie 20
Bezpieczeństwo	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; Protokół HTTPS; Kontrola dostępu do sieci
Niski poziom natężenia oświetlenia	Starlight
Certyfikacja	
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Zasilanie	
Napięcie	12 VDC (±30%); Zasilanie PoE (802.3af)
Zasilanie	12 V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy	Podstawowy: 2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) Maks. (H.265 + włączona inteligencja + WDR + intensywność oświetlenia): 6,4 W (12 VDC); 7,7 W (PoE)
Warunki pracy	
Temperatura	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność	≤95%
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F)
Wilgotność przechowywania	≤95%
Ochrona	Stopień ochrony IP67
Ogólne	
Materiał obudowy	Metal + tworzywo sztuczne
wymiary produktu	197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (dł. × szer. × wys.)
Wymiary opakowania	240 mm × 115 mm × 111 mm (9,45" × 4,53" × 4,37") (dł. × szer. × wys.)
Waga netto	0,31 kg (0,68 funta)
Waga brutto	0,45 kg (0,99 funta)
Instalacja	Uchwyt sufitowy; Ścienny; Pionowy montaż na słupie