

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1639tc-a-il-0360b-s6-p-133696.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0360B-S6

Cena	906,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53643
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6923172568755
Audio	Tak
Kąt widzenia	91°
Wbudowany obiektyw	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
WDR	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	3200x1800
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak

Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0360B-S6

Model: IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Najważniejsze cechy:

Kamera IP wyposażona w zaawansowany algorytm kompresji obrazu H.264 / H.265 gwarantuje wyraźny i płynny przekaz wideo w maksymalnej rozdzielczości 6 MPx.

Dzięki technologii Smart Dual Light użytkownik może wybrać pomiędzy trybem światła białego a trybem podczerwieni (IR). W trybie Smart Dual Light białe światło włącza się automatycznie po wykryciu obiektu w monitorowanym obszarze, co znacząco poprawia jakość obrazu.

Obsługa zasilania PoE zgodna ze standardem 802.3af zwiększa uniwersalność urządzenia i ułatwia jego instalację.

Specyfikacja techniczna:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	91 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	nie
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 6 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja człowieka
Wybrane funkcje:	Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 330 mA
Pobór mocy:	≤ 4 W @ 12 V DC ≤ 5.3 W @ PoE
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	nie
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	173 x 70 x 70 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata