

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1839tc-a-il-0280b-s6-p-133692.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Cena	1 145,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53631
Kod producenta	IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6939554930416
Kąt widzenia	86.9°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Tak
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6

Odkryj wyjątkową jakość obrazu z kamerą IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6. Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera dostarcza wyraźny i szczegółowy obraz, zarówno w dzień, jak i w nocy. Idealna do monitorowania domów, biur i innych przestrzeni, zapewnia bezpieczeństwo i komfort.

Korzyści:

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 8 MP zapewnia doskonałą jakość nagrań.
- **Wszechstronność:** Oświetlenie IR zasięgu do 30 m oraz możliwość pracy w różnych warunkach oświetleniowych.
- **Łatwa instalacja:** Zasilanie przez PoE lub 12 VDC ułatwia montaż.
- **Inteligentne funkcje:** Detekcja ruchu i wykrywanie osób pozwalają na skuteczniejszy nadzór.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa ochrony IP67 zapewnia trwałość w trudnych warunkach.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary:** 173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm
- **Waga:** 0.450 kg
- **Rozdzielczość:** 3840 × 2160 @20 fps
- **Kompresja:** H.265, H.264, MJPEG
- **Minimalne oświetlenie:** 0.008 lux (kolor), 0.0008 lux (B/W)
- **Zasięg doświetlacza:** do 30 m (IR), do 20 m (ciepłe światło)
- **Typ obiektywu:** Stałogniskowy, ogniskowa 2.8 mm
- **Temperatura pracy:** -40 °C do +60 °C
- **Wilgotność pracy:** ≤95% (bez kondensacji)
- **Obudowa:** Metalowa, stopień ochrony IP67
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Możliwość montażu:** Sufitowy, ścienny, na słupie pionowym
- **Certyfikaty:** CE-LVD, CE-EMC